

EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)*

MasterCrete ANC 915

Núm: 00510

1. Uso(s) previsto(s):

Producto de construcción conforme a EAD 330499-01-0601, "Bonded fasteners for use in concrete"
(Fijaciones químicas para el uso en hormigón) para fijar y/o dar soporte al hormigón, elementos
estructurales (que contribuyen a la estabilidad de las obras) o unidades pesadas.

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

Sistema I

4. El producto está cubierto por una Evaluación Técnica Europea - Documentos y organismos:

ETA - 25/0026 expedido por el Organismo de Evaluación Técnica: ETA-Danmark A/S, Goteborg Plads
1, DK-21590, Nordhavn, Denmark
On the basis of: EAD 330499-02-0601
1404-CPR-3834 issued by Notified Body: ZAG Slovenia, número identificativo 1404

5. Prestaciones Declaradas:

Características de las prestaciones	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Resistencia característica bajo cargas de tracción para varillas roscadas conforme a EN 1992-4)	Ver Anexo C1 de la ETA-25/0026	N/A
Desplazamiento bajo carga de tracción	Ver Anexo C2 de la ETA-25/0026	
Resistencia característica bajo cargas de cizallamiento para varillas roscadas conforme a EN 1992-4	Ver Anexo C3 de la ETA-25/0026	
Reacción al fuego	Los anclajes cumplen los requisitos para la Clase A1	
Resistencia al fuego	Prestación No Determinada (NPD)	

El rendimiento del producto identificado anteriormente es conforme con el conjunto de rendimiento(s) declarado(s).
Esta declaración de rendimiento se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.

EU-Declaración de Prestaciones

Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)

MasterCrete ANC 915

Núm: 00510

1. Uso(s) previsto(s):

Tipo genérico: Anclaje químico de inyección para mampostería: tamaños de M6 a M12

Material base:

- Mampostería de ladrillo macizo (Categoría de uso b), según el Anexo B9.
- Mampostería de ladrillo hueco (Categoría de uso c), según el Anexo B9.
- Clase de resistencia de mampostería M2,5 como mínimo conforme a EN 998-2:2010

Material: Véanse los Anexos A2 a A4.

Durabilidad: 50 años.

Anclajes sometidos a: Cargas estáticas o cuasiestáticas.

Rango de temperatura de servicio:

T (a): De -40 °C a +40 °C (temperatura máx. a corto plazo +40 °C y temperatura máx. a largo plazo +24 °C). T (b): / T (b): De -40 °C a +80 °C (temperatura máx. a corto plazo +80 °C y temperatura máx. a largo plazo +50 °C).

Categoría de uso: Categoría w/w: Instalación en condiciones ambientales secas o húmedas.

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

Sistema I

4. El producto está cubierto por una Evaluación Técnica Europea - Documentos y organismos:

ETA - 25/0025 expedido por el Organismo de Evaluación Técnica: ETA-Danmark A/S, Goteborg Plads
1, DK-21590, Nordhavn, Denmark

Sobre la base de: EAD 330076-00-0604

1404-CPR-3833 expedido por el organismo notificado: ZAG Slovenia, número identificativo 1404



5. Prestaciones Declaradas:

Características de las prestaciones	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Resistencia característica para cargas estáticas y cuasi estáticas, Desplazamientos	Ver Anexo C1 a C3 de la ETA 25/0025	N/A
Factor de reducción para las pruebas del lado del trabajo (factor β)	Ver Anexo C2 de la ETA 25/0025	
Distancias y espaciado de los bordes	Ver Anexo C1 y C2 de la ETA 25/0025	
Reacción al fuego	Los anclajes satisfacen los requisitos para Clase A1	
Resistencia al fuego	Prestación No Determinada (NPD)	

El rendimiento del producto identificado anteriormente es conforme con el conjunto de rendimiento(s) declarado(s). Esta declaración de rendimiento se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.