

MasterFinish[®] MPT 2100 **NOUVEAU**

Protection à base d'huile végétale biodégradable, destinée à des applications dans l'industrie de l'asphalte

Domaines d'application

- Protection des centrales d'enrobage et des véhicules de transport d'enrobé
- Protection des bennes d'asphalte et des bennes de camions
- Protection des finisseuses, des bennes et des engins de construction routière
- Facilite le nettoyage des résidus d'asphalte
- Convient aux rouleaux compresseurs, aux outils et aux équipements de mise en œuvre de l'asphalte

Caractéristiques

- Sans composés organiques volatiles (Volatile organic compound = COV)
- Biodégradable (OCDE 301 B)
- Excellent pouvoir antiadhérent par rapport à l'asphalte
- Pulvérisation homogène
- Consommation économique
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Prêt à l'emploi

Action

- Empêche efficacement l'adhérence de l'asphalte sur les malaxeurs, les bennes de transport et les engins de chantier de construction routière.
- Réduit les efforts de nettoyage et raccourcit les temps d'immobilisation.
- Facilite le détachement des résidus d'asphalte.

Mise en œuvre

- Prêt à l'emploi
- Vaporiser le produit non dilué en une couche fine et uniforme.
- Appliquer sur des surfaces propres avant de commencer le travail.
- Renouveler l'application si nécessaire.

Remarques importantes

- Ne pas mélanger avec d'autres agents antiadhérents ou de protection.
- Vérifier la compatibilité avant la première utilisation.

Manipulation

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Respecter les mesures de précaution habituelles pour la manipulation de produits chimiques.

Premiers secours

Après un contact cutané: laver abondamment avec de l'eau et du savon, puis rincer très soigneusement. Après un contact oculaire: rincer immédiatement à l'eau courante pendant plusieurs minutes en maintenant les paupières bien ouvertes, puis consulter un ophtalmologue.

Ecologie

Ne pas déverser dans la nappe phréatique, dans les eaux usées ou dans les égouts, même en petites quantités.

- Biodégradable (OCDE 301 B)

Mesures de sécurité

Pour de plus amples informations, prière de demander notre fiche de données de sécurité actuelle (MSDS) via info-as.ch@masterbuilders.com ou auprès de notre Customer Service Center à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.

Conseil

Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseiller technique responsable de votre région ou de nous téléphoner directement à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.

MasterFinish[®] MPT 2100

NOUVEAU

Protection à base d'huile végétale biodégradable, destinée à des applications dans l'industrie de l'asphalte

Caractéristiques du produit	
Base chimique	Huiles naturelles et esters synthétiques à base d'huiles végétales
Homogénéité	liquide claire
Couleur	jaunâtre
Densité relative (à 20 °C)	0.92 ± 0.02 kg/dm ³
Point d'inflammation	> 175 °C
Catégorie de pollution des eaux	Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux 814.201) Classe de pollution de l'eau: Classe B WGK I: faible risque pour les eaux
Biodégradable	Biodégradable (OCDE 301 B)
Consommation	1 litre suffit pour traiter env. 20 – 40 m ²
Température de mise en œuvre	à partir de –5 °C
Logistique	
Durée de stockage	18 mois
Conditions de stockage	en emballage original, à une température de + 5 °C à + 30 °C à l'abri du gel et d'un rayonnement solaire direct
Elimination	Code OMoD: 12 01 19

No. Article	Conditionnement	Contenu	Disponibilité
59402315	Container (IBC)	1000 l	Sur demande
59402312	Fût	210 l	Sur demande
59402309	Bidon ¹⁾	20 l	Sur demande

¹⁾ Palette = 24 pce × 20 l

Remarque d'ordre juridique

Les indications de cette fiche technique reposent sur l'état actuel des connaissances de Master Builders Solutions Suisse SA. La mise en œuvre du produit s'effectue sous la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l'objet, à son affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu'à d'autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit incombe au client. Les recommandations s'écartant des indications de nos fiches techniques n'ont un caractère obligatoire qu'à la condition d'avoir été confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.