



MasterFinish RL 418

Agent de démoulage
 Végétal

Description

Le MasterFinish RL 418 est un agent de démoulage classé Végétal selon la classification SYNAD.

Constitué de plus de 85% de composés végétaux, MasterFinish RL 418 contribue à préserver l'utilisateur et l'environnement par son caractère biodégradable.

Domaines d'application

Le MasterFinish RL 418 a spécifiquement été développé pour l'industrie de la préfabrication. Il supporte l'étuvage jusqu'à + 80°C sans encrasser les moules au décoffrage. Il est également adapté à une utilisation sur chantier.

Le MasterFinish RL 418 est applicable sur moule métallique, bois divers, contreplaqué et polyester. Un essai préalable est nécessaire pour toute matrice en polyuréthane ou silicone.

Propriétés

- Inodore ;
- Faible viscosité facilitant sa pulvérisation et évitant un potentiel excès d'huile ;
- Evite les encrassements des moules en conditions étuvées (jusqu'à + 80°C) comme non étuvées ;
- Très haute qualité de parement grâce à une réduction du bullage et une teinte homogène ;
- Aucun étiquetage selon le règlement CLP ;
- Composé de plus de 85% de composés végétaux ;
- Biodégradabilité > 60 % à 28 jours selon NF EN ISO 9408-OCDE 301 F ;
- Adapté aux différentes températures rencontrées en conditions de chantier (très peu de différence de viscosité entre + 5°C et + 20°C, non gélive à 0°C).

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable		☹️ Critère défavorable

Mode d'emploi

Le MasterFinish RL 418 s'applique au pulvérisateur, au pinceau ou à la brosse. Afin d'optimiser son efficacité, il est nécessaire d'éliminer tout excès d'huile, surépaisseur, coulures en passant un chiffon ou une raclette pour vitres après son application.

Consommation

Sur support métallique, 1 L permet de recouvrir 40 m² à une pression constante de 5 bars minimum.

Conditionnement

Le MasterFinish RL 418 est conditionné en bidon de 20 L, fût de 200 L, et container de 1 000 L.

Stockage

Le MasterFinish RL 418 doit être stocké dans son emballage d'origine à une température comprise entre + 5° C et + 40°C.

Durée de vie

Le MasterFinish RL 418 a une durée de vie de 24 mois à compter de la date de fabrication.

Précautions d'emploi

Le port des EPI est obligatoire, vous référer à la Fiche de Données de Sécurité du MasterFinish RL 418.





MasterFinish RL 418

Agent de démoulage
Végétal

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaunâtre
Masse volumique à 20°C	0,895 g/cm ³ ± 0,02
Viscosité à 20°C	20 mPa.s
Teneur en COV	< 1 %
Transport	Non classé





MasterFinish RL 418

Agent de démoulage
Végétal

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>