

MasterFinish RL 322

Agent de démoulage
 Synthèse

Description

Le MasterFinish RL 322 est un agent de démoulage pour bétons classé «Synthèse» selon la classification SYNAD.

Domaines d'application

Le MasterFinish RL 322 peut être utilisé sur chantier et en usine de préfabrication. Il est facilement pulvérisable.

Cet agent de démoulage hautes performances est destiné aux bétons non étuvés et étuvés jusqu'à + 80°C.

Le MasterFinish RL 322 est utilisable sur support métallique, plastique ou bois.

Le MasterFinish RL 322 donne d'excellents résultats tant en démoulage immédiat que différé. Il est non tachant et donne un excellent aspect de surface, sans point d'accrochage, en toute saison.

Propriétés

- Inodore et ininflammable, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur ;
- Contient un additif spécifique facilitant le démoulage par la formation d'un film tensio-actif entre le béton et le support ;
- Rôle antirouille sur les coffrages métalliques ;
- Réduction de l'adhérence du béton sur les équipements de fabrication (malaxeur, bétonnière) et de transport (camion malaxeur), nettoyage plus aisé.

Mode d'emploi

Le MasterFinish RL 322 s'emploie au pulvérisateur, au pinceau ou à la brosse, suivant la nature du moule.

Consommation

Un litre permet de couvrir de 15 à 30 m² (bois) et de 30 à 40m² (métal ou plastique).

Conditionnement

Le MasterFinish RL 322 est conditionné en bidon de 20 L, fût de 210 L et container de 1 000 L.

Stockage



Le MasterFinish RL 322 doit être stocké dans son emballage d'origine fermé.

Durée de vie

Le MasterFinish RL 322 a une durée de vie de 24 mois, à compter de sa date de fabrication.

Précautions d'emploi


Le port des EPI est obligatoire, vous référer à la Fiche de Données de Sécurité du MasterFinish RL 322.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
 Critère favorable  Critère défavorable		

MasterFinish RL 322

Agent de démoulage
Synthèse

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaune très clair
Masse volumique à 20°C	0,85 g/cm ³ g ± 0,02
Viscosité cinématique à 40°C	9 cSt
Point éclair	> + 100°C
Teneur en COV	< 1 %
Transport	Non classé
Etiquetage	

MasterFinish RL 322

Agent de démoulage
Synthèse

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>