

MasterRoc MP 230 CLN

Čisticí, proplachovací a konzervační prostředek pro injektážní zařízení.

POPIS PRODUKTU

MasterRoc MP 230 CLN je čisticí prostředek na bázi organického rozpouštědla (neobsahuje vodu), speciálně určený pro čištění a proplachování injektážních pump, injektážních hadic a dalšího přídavného zařízení, které se používají pro kapalné polyuretanové injektáže.

Antikorozní vlastnosti zajišťují menší riziko poškození čerpadla.

Ve srovnání s jinými čisticími prostředky, má produkt MasterRoc MP 230 CLN bod vzplanutí vyšší než 200°C.

OBLAST POUŽITÍ

- Čištění a proplachování injektážního zařízení a injektážních hadic, které jsou znečištěny kapalnou, nevytvrzenou polyuretanovou injektáží.
- Konzervace injektážních čerpadel, injektážních hadic a souvisejících částí.
- Aplikační teplota: -10°C až +150°C

TECHNICKÉ ÚDAJE

skupenství	kapalina
barva	čirá
hustota (při 20°C)	1,06 kg/l
použitelnost	< -15 °C
teplota vzplanutí	> 200 °C

BALENÍ

MasterRoc MP 230 CLN je dodáván ve 25kg plastových kanystrech.

APLIKACE

Po ukončení injektážních činností, načerpejte MasterRoc MP 230 CLN skrze čerpadlo a další příslušenství dokud nebude vytlačen veškerý materiál z příslušenství. Poté doporučujeme další cirkulaci čističe skrze čerpadlo.

Pro skladování čerpadla lze produkt MasterRoc MP 230 CLN ponechat uvnitř jako konzervační činidlo. Doporučujeme však po cca 14 dnech opakovat předešlý postup, aby byli odstraněny i případné zbytky v cestách. Tímto způsobem čerpadlo zůstane čisté a funkční až do

dalšího použití. Vytvrzený polyuretanový materiál je nutno odstraňovat mechanicky

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte v suchu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.

ČIŠTĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ

Po dokončení injektáže čerpejte přes čerpadlo a injekční potrubí vhodný čisticí prostředek nebo olej neobsahující vodu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Při manipulaci s přípravkem dodržujte běžná bezpečnostní opatření. Používejte osobní ochranné prostředky. Zabraňte kontraktu s kůží a očima. Vytvořené páry nevdechujte.

Používejte pouze na dobře větraném místě. Postarejte se o dostatečné odvětrávání pracoviště. Používejte mimo dosah zdrojů zapálení.

Pokyny pro první pomoc, bezpečnostní pokyny, pokyny pro odstraňování látky a obalů a další podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 3
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.