

MasterRoc[®] MP 23 I CLN

Agent de nettoyage et de rinçage pour l'équipement de pompage d'injection de coulis chimique

Description

Le produit MasterRoc MP 23 I CLN est un solvant organique, ininflammable et sans eau. Il convient pour le nettoyage des pompes d'injection, des tubulures et de tous les autres équipements associés.

Utilisations

Le produit MasterRoc MP 23 I CLN peut être utilisé pour nettoyer les résidus de coulis d'injection de polyuréthane et de silicate de polyurée liquides non polymérisés afin de nettoyer les pompes d'injection, les tuyaux, les buses et autres équipements associés. Le MasterRoc MP 23 I CLN convient pour les appareils d'injection monocomposant et à deux composants.

Caractéristiques

- Efficace pour les matériaux d'injection à base de polyuréthane et de silicate de polyurée
- Fait de matières organiques non dangereuses
- Point d'éclair > 212 °C (414 °F)

Avantages

- Prolonge la durée de vie de l'équipement et réduit les taux d'entretien de l'équipement
- Écologique et sans danger pour les utilisateurs

Caractéristiques de rendement

Données techniques (valeurs types)

Couleur	Liquide transparent
Densité (20 °C (68 °F))	0,98 kg/L (8,2 lb/gal)
Viscosité (25 °C (77 °F))	65,8 mPA.s (65,8 cP)
Point d'écoulement	< -45 °C (-49 °F)
Point d'éclair (DIN 53213)	212 °C (414 °F)

Directives d'application

Une fois les travaux d'injection terminés, pompez le produit MasterRoc MP 23 I CLN à l'aide de l'équipement d'injection jusqu'à ce que le matériau en polyuréthane ou en silicate de polyurée non polymérisé soit rincé. Il est recommandé de faire circuler davantage de produit MasterRoc MP 23 I CLN par la suite.

Les matériaux en polyuréthane et en silicate de polyurée polymérisés doivent être retirés mécaniquement avant d'appliquer le produit MasterRoc MP 23 I CLN.

Température d'application : Entre -10 °C et 150 °C (15 °F et 300 °F)

Entreposage et manutention

Entreposage : La température d'entreposage de produit MasterRoc MP 23I CLN se situe entre 5 °C et 35 °C (40 °F et 95 °F). Conservez les produits MasterRoc MP 23I CLN à l'abri du froid et des rayons directs du soleil. Il convient de conserver les produits MasterRoc MP 23I CLN dans leur contenant d'origine. Gardez le contenant hermétiquement fermé et sec.

Durée de conservation : Lorsqu'ils sont entreposés correctement, le produit MasterRoc MP 23I CLN a une durée de conservation de 12 mois.

Sécurité : Suivez les mesures de sécurité normales en vigueur pendant la manipulation de produits chimiques. Évitez tout contact avec la peau et les yeux en utilisant l'équipement de protection individuelle requis, comme des gants et des lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau, lavez à fond avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin. Veuillez consulter la fiche signalétique pour connaître les mesures de sécurité à prendre.

Conditionnement

Le produit MasterRoc MP 23I CLN est disponible en seaux de 19 L (5 gal) et en fûts de 208 L (55 gal).

Documents connexes

Fiche signalétique : MasterRoc MP 23I CLN

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur le produit MasterRoc MP 23I CLN, communiquez avec votre représentant commercial au niveau local.

Master Builders Solutions développe des technologies pour l'industrie de la construction, permettant ainsi aux gens de mieux construire. Nous sommes présents dans environ 40 pays et exploitons 35 sites de production comptant plus de 1 600 employés. Nous développons, produisons et commercialisons des adjuvants chimiques de haute qualité ainsi que des technologies de base adjacentes afin de relever les défis d'aujourd'hui et de soutenir un avenir décarboné. Notre personnel joue un rôle essentiel et associe des technologies de pointe à un héritage de marque solide afin de dépasser les attentes de nos clients et d'assurer une création de valeur continue.

Avis de garantie limitée

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders Solutions ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS SOLUTIONS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders Solutions. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS SOLUTIONS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders Solutions. Cependant, Master Builders Solutions n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders Solutions se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.