

# MasterRoc<sup>®</sup> LUB I

Smörjmedel till betongpumpar, slangar och rörledningar

## PRODUKTBESKRIVNING

MasterRoc LUB I är en speciellt framtagen produkt för smörjning av pumpar, slangar och rörledningar inför betongarbeten. Den består av en oorganisk huvudkomponent.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

MasterRoc LUB I skapar en tunn smörjfilm på insidan av pumpar, slangar och rörledningar för att minska friktionen och förhindra att det blir stopp. Produkten är framtagen för att ersätta andra smörjmetoder, såsom cementslam.

- Minskar friktion
- Minskar risken för stopp
- Förlänger livslängden för slangar och ledningar
- Miljövänlig produkt
- Behöver inte förblandas
- Lätt att använda

## TEKNISKA DATA

Form	Pulver
Färg	Vit
Kemisk baskomponent	Oorganiska salter
Densitet (vid +20 °C)	Ca 2,1 kg/dm <sup>3</sup>
pH-värde (i 1 %-lösning)	8,0–8,4

## FÖRPACKNING

MasterRoc LUB I finns i 28-kilosfat som innehåller 125 påsar (200 g vardera).

## Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37

[www.master-builders-solutions.se](http://www.master-builders-solutions.se)

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

## APPLICERING

Tillsätt 20 till 30 liter vatten i matartratten per påse (200 g) med MasterRoc LUB I. Antalet påsar som behövs beror på pumpens storlek och längden på slangar och rörledningar. MasterRoc LUB I blandas enkelt med vatten genom att pumpa baklänges två gånger innan betongen tillsätts. Sedan kan betongen tillsättas i matartratten och pumpningen börja.

Observera att ingen betong ska tillsättas till MasterRoc LUB I-lösningen utan att man först pumpar bakåt och framåt enligt beskrivningen ovan.

## FÖRVARING

MasterRoc LUB I har en hållbarhet på 12 månader när det förvaras torrt med god ventilation vid +5 °C till +35 °C i slutna originalfat.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Använd dammfiltermask, skyddsglasögon och plast-handskar. MasterRoc LUB I kan vara lätt irriterande för ögonen. Vid kontakt, tvätta det drabbade området med rikligt med rent vatten. Inga speciella faror har identifierats. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.