

MasterFinish® RL 411

Formolie baseret på vegetabilsk olie. Anvendes ved betonstøbning på byggepladser og i betonelementindustrien samt til blandere, forme, transportbånd og redskaber

ANVENDELSESOMRÅDER

MasterFinish RL 411 er en tyndtflydende formolie baseret på vegetabiliske olier og egnet til alle betontyper og betonkonsistenser. Produktet kan anvendes til betonelementer, pladsstøbt beton og fabriksbeton, samt til blandere, forme, transportbånd og redskaber. Produktets enestående egenskaber gør det også egnet som vedligeholdelsesmiddel til blandere.

EGENSKABER

MasterFinish RL 411 er en meget reaktiv kemisk/fysisk virkende formolie, som er baseret på vegetabiliske olier. Produktet er let at forarbejde og har lavt forbrug pga. den lave viskositet. Specielle additiver sikrer en let afformning og optimal korrosionsbeskyttelse samt lettere rengøring af forme.

MasterFinish RL 411 gør det muligt at fremstille rene og flotte betonflader uden pletter og porer. Produktet hæmmer ikke vedhæftningen af efterfølgende behandlinger (f.eks. puds, maling), hvis det påføres tilstrækkeligt tyndt.

BEMÆRK: Kan opløse skumplastmaterialer som for eksempel Styropor og Neopor.

RÆKKEEVNE

Afhængigt af forskallings type: 8-12 ml/m² eller 1 liter til 85-125 m².

BRUGSANVISNING

MasterFinish RL 411 leveres brugsklar og påføres uførtynnet på den rengjorte og tørre forskalling i et ensartet tyndt lag med sprøjteudstyr, rotations-applikator eller sprøjtebro. Overskydende slipmiddel bør undgås og skal fjernes. Ved brug af vibrationsudstyr til komprimering skal producentens specifikationer for varighed og vibrationshastighed overholdes. Undgå eftervibrering. Længerevarende kontakt med galvaniserede metaldele skal undgås, da der kan forekomme reaktioner med bestemte indholdsstoffer.

MasterFinish RL 411 må ikke blandes med andre slipmidler, da det kan medføre ukontrollerede resultater.

EMBALLAGE

1000liter palletank, 210-liter tromle, 20-liter dunk

OPBEVARING



www.blauer-engel.de/uz178

- biodegradable
- low level of harmful materials

MasterFinish RL 411 har i uåbnede originale beholdere en lagerholdbarhed på mindst 12 måneder. Opbevares beskyttet imod frost og direkte sollys.

ARBEJDSIKKERHED/MILJØ

MasterFinish RL 411 er ikke klassificeret som farligt stof iht. EU-direktiv 1999/45. Bær beskyttelsestøj og handsker. Fjern omgående tøj, der er forurenede af produktet. Kommer stoffet på huden, vaskes med vand og sæbe.

Følg i øvrigt sikkerhedsdatabladet.

BÆREDYGTIGHED

MasterFinish RL 411 er i.h.t. Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) klassificeret som GISCODE: BTM10.

MAL-KODE

MAL-kode (1993): 00-1

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Produktdata	
Råstofbasis	Ikke-modificerede råmaterialer med additiver
Farve og leveringsform	Klar, lysegul væske
Densitet (ved 20 °C)	0,89 ± 0,02 g/cm ³
Forarbejdningstemperatur	Mindst 0 °C, helst 20 °C +/-5 °C

MasterFinish® RL 411

Formolie baseret på vegetabilsk olie. Anvendes ved betonstøbning på byggepladser og i betonelementindustrien samt til blandere, forme, transportbånd og redskaber

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Rødekro

Telefon +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vores nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version