

MasterRoc AGA 370

Activateur liquide haute performance pour mortier de bourrage bicomposant

Description

Le MasterRoc AGA 370 est un activateur liquide haute performance, spécialement conçu pour les mortiers de bourrage bicomposant.

Propriétés

Le MasterRoc AGA 370 convient à toutes les applications exigeant une gélification et un durcissement contrôlés, ainsi qu'une forte résistance à jeune âge.

Caractéristiques

- Gélification du coulis contrôlée ;
- Accélération du temps de prise ;
- Meilleures résistances à jeune âge ;
- Faible viscosité.

Procédure d'application

Le MasterRoc AGA 370 entre dans la composition des mortiers de bourrage bicomposant. Il doit être ajouté dans une buse dotée d'un clapet anti-retour juste avant d'être injecté dans l'espace annulaire.

La formulation du mortier de bourrage et sa mise en place requière un équipement spécifique du tunnelier.

En fonction de la formulation du mélange, l'effet gélifiant peut être atteint seulement quelques secondes après l'ajout du MasterRoc AGA 370.

Dosage

Nous consulter.

Conditionnement

Le MasterRoc AGA 370 est disponible en container de 1000 L et en vrac.

Durée de vie

Le MasterRoc AGA 370 a une durée de vie de 12 mois, à compter de la date de fabrication.

Stockage

Le MasterRoc AGA 370 doit être stocké à une température comprise entre + 5°C et + 60°C maximum dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Si le MasterRoc AGA 370 a gelé, le ramener à une température de + 20°C, procéder à une légère agitation mécanique afin d'obtenir une homogénéisation optimale. Contacter votre Agent local Master Builders Solutions France avant d'utiliser un produit qui a gelé. Effectuer toujours des tests de performance avant utilisation.

Précautions d'emploi

Le MasterRoc AGA 370 est un liquide irritant. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Il est essentiel de toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lorsque vous manipulez le produit. L'utilisation d'une crème protectrice (de type Ketodex 1) est recommandée. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin.

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MasterRoc AGA 370

Activateur liquide haute performance pour mortier de bourrage bicomposant

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité à 20°C	1,340 ± 0,02
pH	< 11,5
Teneur en chlorure	< 0,1 %
Viscosité à 20°C	30 à 70 MPa.s (cps)
Solubilité dans l'eau	Totale

MasterRoc AGA 370

Activateur liquide haute performance pour mortier de bourrage bicomposant

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>