

MasterFinish RL 218

Trennmittel für lunker- und porenarmen Sichtbeton

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 218 ist ein chemisch-physikalisch wirkendes Trennmittel, das aus hochausraffinierten Weißölen, biologisch abbaubaren Wirkstoffkomponenten und entaromatisiertem Lösemittel besteht.

Es hält die Schalungen gut sauber, was den üblichen Reinigungsaufwand wesentlich reduziert und wirkt rostschützend.

Bei sachgemäßem dünnen Auftrag wird die Haftung von Nachfolgeschichtungen (z.B. Putzen, Anstrichen) nicht beeinträchtigt.

Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden nicht angegriffen. MasterFinish RL 218 ist umweltverträglich und ist dünnflüssig.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei ca. 8 ml/m² bzw. einem Liter für ca. 125 m².

Verarbeitung

MasterFinish RL 218 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen.

MasterFinish RL 218 sollte keinesfalls mit anderen Trennmitteln vermischt werden!

Temperatureinsatzbereich: - 10 °C bis + 60 °C

Düsenempfehlung: Breitstrahldüse mit Edelstahlkern; Nr.: 800067 (Bohrung: 0,53 mm; Winkel: 80°; Durchfluss: 0,34 l/min)

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C) Mindesthaltbarkeit 1,5 Jahre. Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferform

Container 980 Liter, Fässer 200 Liter, Kanister 20 Liter

MasterFinish RL 218

Trennmittel für lunker- und porenarmen Sichtbeton

Produkt-Daten	
Lieferform	flüssig
Farbe ^{*)}	farblos
Dichte (bei 20 °C)	0,801

Ausgabedatum: 03.08.2023

^{*)} Farbunterschiede können aufgrund unterschiedlicher UV-Intensitäten bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mörtel. Die Master Builders Solutions GmbH garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar.