



MasterFinish RL 34I

Agent de démoulage destiné aux planches de préfabrication
 Emulsion d'huile végétale

Description

Le MasterFinish RL 34I est un agent de démoulage directement applicable sur les planches de préfabrication classé « Emulsion d'huile végétale » selon la classification SYNAD.

Domaines d'application

Le MasterFinish RL 34I est particulièrement adapté aux planches de préfabrication utilisées sur presses vibrantes, pour la production de blocs, pavés, bordures ou tout autre produit en béton.

Le MasterFinish RL 34I est très efficace sur les supports en bois et en plastique (composite).

Pour une utilisation sur des planches acier, il est conseillé de faire un essai in situ.

Propriétés

- Effet antiadhérent facilitant la récupération des produits en béton ;
- Protection efficace et augmentation de la durée de vie des planches ;
- Grande facilité de dosage et de pulvérisation ;
- Haut pouvoir couvrant ;
- Biodégradable (> à 60 % selon NF EN ISO 9408-OCDE 301 F) ;
- De couleur blanche ne tache pas le béton ;
- Amélioration des conditions de travail, produit non dangereux et non toxique.

Mode d'emploi

Le MasterFinish RL 34I est une émulsion prête à l'emploi qui s'utilise pure.

L'application peut être faite à l'aide de pulvérisateurs manuels ou par un système automatique de pulvérisation. Le produit doit être appliqué de manière uniforme et sans excès.

Consommation

Le taux de recouvrement moyen du MasterFinish RL 34I est de 50 m²/litre.

Une pression d'utilisation des appareils de pulvérisation de l'ordre de 4-5 bars donnera une bonne répartition du produit sur la planche.

Conditionnement

Le MasterFinish RL 34I est conditionné en bidon de 20 L, fût de 210 L, container de 1 000 L et vrac.

Stockage

Le MasterFinish RL 34I doit être stocké à une température supérieure à + 5°C et inférieure à + 30°C.

Ne pas stocker le produit dans des récipients en acier galvanisé.

Durée de vie

Le MasterFinish RL 34I a une durée de vie de 9 mois à compter de la date de fabrication.

Précautions d'emploi

Le port des EPI est obligatoire, vous référer à la Fiche de Données de Sécurité du MasterFinish RL 34I.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ◐ Critère défavorable		



MasterFinish RL 34I

Agent de démoulage destiné aux planches de préfabrication
Emulsion d'huile végétale

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc laiteux
Masse volumique à 20°C	0,980 g/cm ³ ± 0,02
Viscosité dynamique à 20°C	10 mPa.s
Point éclair	> + 100 °C
Teneur en COV	≤ 1 %
Transport	Non classé





MasterFinish RL 34I

Agent de démoulage destiné aux planches de préfabrication
Emulsion d'huile végétale

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>