

MasterRoc SLF 30

Agent moussant pour le conditionnement des sols en tunnelier

Description

Le MasterRoc SLF 30 est un agent moussant spécialement utilisé pour le conditionnement des sols dans les tunneliers avec jupe.

Domaines d'application

- Amélioration du marinage dans les terrains tendres ;
- Suppression des poussières dans l'extraction des terrains durs.

Propriétés

- Amélioration de l'extraction et du transport du terrain excavé.

La mousse générée avec le MasterRoc SLF 30 et mélangée avec le sol apporte les avantages suivants :

- Réduction de la perméabilité du terrain ;
- Augmentation de la cohésion et de l'étanchéité au front de taille : ce qui permet un meilleur contrôle pressions en tête et dans la chambre d'abattage ;
- Diminution des frictions et de l'abrasion en tête de coupe: ce qui permet une réduction de l'usure des outils de coupe, de la puissance et améliore les conditions de marinage dans la vis ;
- Diminution de l'aspect collant de certains sols: diminution des risques de blocage dans la chambre et dans la vis ;
- Dans le cas de terrains durs : suppression des poussières liées à l'extraction.

Consommation

En général, le MasterRoc SLF 30 est utilisé à 2 - 3 % dans la solution aqueuse (dosage typique 2 à 6 %)

Le MasterRoc SLP1 ou le MasterRoc SLP2 sont compatibles et peuvent être ajoutés afin de renforcer la mousse et ajuster aux conditions d'extraction et de marinage.

Conditionnement

Le MasterRoc SLF 30 est disponible en fût de 220 kg, container de 1 000 kg ou vrac.

Stockage

Stocker le MasterRoc SLF 30 entre + 5°C et + 35°C.

Dans son emballage d'origine, la durée de vie du produit est de 12 mois.

Maintenir impérativement le produit hors gel.

Procédure d'application

La mousse est produite par dispersion d'air dans un solution aqueuse contenant le MasterRoc SLF 30 au moyen d'un générateur de mousse. La solution moussante résultante est stable. La composition de la mousse, le coefficient d'expansion et le coefficient d'injection dépendent des conditions géologiques et hydrogéologiques rencontrées.

Le MasterRoc SLF 30 ne contient aucune substance dangereuse. Cependant, les précautions d'usage doivent être respectées pour la manipulation (gants, lunettes).

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

La mousse générée avec le MasterRoc SFL 30 peut être injectée en tête de coupe dans la chambre d'abattage et/ou dans la vis de marinage. Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer au préalable, en laboratoire, des mélanges avec des prélèvements de sol afin de choisir l'agent moussant et éventuellement le polymère adéquat ainsi que les ratios de composition (nous consulter).

MasterRoc SLF 30

Agent moussant pour le conditionnement des sols en tunnelier

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Transparente
Densité à + 20°C	1,035 - 1,045
pH à + 20°C	6,5 - 7,5
Solubilité dans l'eau	Totale

MasterRoc SLF 30

Agent moussant pour le conditionnement des sols en tunnelier

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>