

# MasterPel 708

## Tesniaca prísada na výrobu betónu – EN 934-2: T9 a hydrofóbná a olejofóbná impregnácia na ochranu betónového povrchu proti vonkajším vplyvom, znečisteniu a výkvetom

### POUŽITIE

- S vysokou schopnosťou preniknúť do povrchu. Znižuje výrazne nasiakavosť. Neobsahuje riedidlá.
- Konštrukcie vystavené pôsobeniu zrážok, snehu, nečistôt, plesniam: komunikácie, letiská, haly, parkoviská, podlahy, dvorany.
- MasterPel 708 sa používa na ochranu betónu proti znečisteniu, výkvetom, plesniam.

### PÔSOBENIE

- MasterPel 708 preniká kapilármi do povrchu, kde reaguje a vytvára vodonepriepustnú vrstvu s hĺbkou v závislosti od savosti povrchu.
- Znížená kapilárna nasiakavosť vedie k lepšej odolnosti proti mrazu, soliam atď.
- Povrch vykazuje menšiu prídržnosť pre nečistoty.
- Nemá vplyv na farbu povrchu a priestupnosť vodných pár.

### SPOTREBA

1. Ako impregnácia: 50 – 200 g/m<sup>2</sup>  
Spotreba závisí od savosti povrchu, tzn. od druhu a pórovitosti podkladu. Pre konkrétny prípad je nutné vykonať skúšku a spotrebu zistiť.
2. Ako prísada: odporučené dávkovanie je 0,2 – 2 % hmotnosti cementu.

### SPRACOVANIE

- Pred nanosením dôkladne rozmiešať alebo pretrepať.
- Nanáša sa vhodným zariadením: vysokotlakovým prístrojom, štetkou, mopom, valčekom na suchý a pevný povrch, bez prachu, olejov, nečistôt.
- Podľa prípadu je vhodné vykonať dvojnásobný nástrek čerstvý do čerstvého.

### BALENIE

- kanister 5 kg
- kanister 20 kg
- sud 210 kg
- kontajner 1 000 kg

### SKLADOVANIE

- Chrániť pred mrazom a znečistením, dobre uzavreté!
- Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 1 rok, potom alebo najmä pri vystavení teplotám nad +30 °C môže dôjsť k usadeniu.
- Po zmrznutí je nepoužiteľný.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri skladovaní a manipulácii je treba brať do úvahy ustanovenia platných predpisov pre rozpustné voľne skladovateľné látky.
- Zvláštne ochranné prostriedky nie sú predpísané.
- Pri zasiahnutí očí: Dôkladne vyplachovať vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí pokožky: Umyť väčším množstvom vody a ošetriť krémom.
- Pri požití: Nevyvolávať zvracanie a vyhľadať lekára.
- Pri práci používať ochranné okuliare a rukavice.
- Ďalšie podrobné údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorú zasielame na vyžiadanie.

### TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

# MasterPel 708

Tesniaca prísada na výrobu betónu – EN 934-2: T9 a hydrofóbná a olejofóbná impregnácia na ochranu betónového povrchu proti vonkajším vplyvom, znečisteniu a výkvetom

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	mliečne biela tekutina
Objemová hmotnosť pri +20 °C	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Teplota pri spracovaní	nad +5 °C

**MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko**  
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

**Zákaznícky servis (príjem objednávok)**  
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877  
e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com) [www.master-builders-solutions.com/sk-sk](http://www.master-builders-solutions.com/sk-sk)

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na [www.master-builders-solutions.sk-sk](http://www.master-builders-solutions.sk-sk). S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť