

# Déclaration des Performances



---

Conformément à l'Annexe III du règlement (EU) N° : 305/2011  
modifié par le règlement délégué (EU) No. 574/2014

---

## “MasterLife WP 760”

N° : 10825275

---

### 1. Code d'identification unique du produit type :

Un numéro de lot est attribué à chaque produit, le jour de sa fabrication.  
Il indique le site de production, l'année et le jour de fabrication.  
Le numéro de lot est mentionné sur l'étiquette du produit.

---

### 2. Usage(s) prévu(s):

Hydrofuge de masse

---

### 3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

Master Builders Solutions France SAS  
ZI Petite Montagne Sud  
10, Rue des Cévennes  
91090 LISSES  
France

---

### 4. Mandataire:

Sans objet

---

### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP):

Système 2 +

---

### 6a. Norme harmonisée:

Tableau 9 de NF EN 934-2+A1  
Organisme notifié:  
Le CERIB, organisme notifié n°1164  
A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+  
A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

---

## Déclaration des Performances



### 7. Performances déclarées : "MasterLife WP 760"

| Caractéristiques essentielles     | Performances  | Système d'attestation de conformité | Spécifications techniques harmonisées |                          |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Teneurs en ions Chlorure          | < 0.1 %   |                                     | EN 934-1 :2008                        |                          |
| Teneur en alcalins                | ≤ 1.0 %   |                                     |                                       |                          |
| Effet sur la corrosion            | PND   |                                     |                                       |                          |
| Absorption capillaire sur mortier | Sur 7 Jours, après 7 jours :<br>Pour le MA*** ≤ 50 % en masse du MT****<br>Sur 28 jours, après 90 jours :<br>Pour le MA** ≤ 60 % en masse du MT**** |                                     |                                       | EN 934-2 : 2009+A1 :2012 |
| Résistance à la compression       | à 28 jours, BA* ≥ 85 % du BT**  |                                     |                                       |                          |
| Teneur en air                     | ≤ 2 % en volume au-dessus de celle du BT**  |                                     |                                       |                          |
| Substances dangereuses            | Voir fiche de données de sécurité   |                                     |                                       |                          |

PND : Performance Non Déterminée; BA\* : Béton Adjuvanté ; BT\*\* : Béton Témoin ; MA\* : Mortier Adjuvanté ; MT\*\* : Mortier Témoin

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christophe Landry, Directeur Technique Adjuvants France.

Le 28/04/2023 à Lisses.