

MasterRoc ACP I43

Agent moussant additivé de polymère pour le conditionnement des sols pour tunnelier

Description

Le MasterRoc ACP I43 est un agent moussant additivé de polymère anti-argile spécialement formulé pour le travail des terrains plastiques.

Domaines d'application

Le MasterRoc ACP I43 est particulièrement efficace pour le traitement des sols argileux.

- Il crée une mousse stable et peut être utilisé avec des générateurs de mousse classiques ;
- Permet la dispersion des argiles dans l'excavation mécanisée des tunneliers (tête de coupe, chambre d'abattage, vis de marinage) ;
- Augmente la vitesse du tunnelier ;
- Il limite le colmatage.

Propriétés

- Prêt à l'emploi ;
- Solution économique pour la dispersion des argiles ;
- Réduit l'effet collant et colmatant des argiles dans les points d'extraction du tunnelier (tête, chambre d'abattage, vis de marinage) en maintenant une consistance convenable ;
- Aide à l'avancement du tunnelier dans les profils type argileux ;
- Compatible avec la gamme MasterRoc SLF (mousses et polymères).

Consommation

Le MasterRoc ACP I43 est utilisé comme solution aqueuse de 1,5 à 3 % de concentration en général.

Conditionnement

Le MasterRoc ACP I43 est disponible en container de 1 000 Kg et en vrac par camion complet de 24 tonnes.

Précautions d'emploi

Le MasterRoc ACP I43 ne contient aucune substance dangereuse. Cependant, les précautions d'usage doivent être respectées pour la manipulation (emploi de gants et lunettes de protection).

Pour plus d'information, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Sécurité

Le MasterRoc ACP I43 a une durée de vie de 12 mois, à compter de la date de fabrication.

Stockage

Le MasterRoc ACP I43 doit être stocké à une température comprise entre + 5°C et + 40°C maximum dans son emballage d'origine.



MasterRoc ACP I43

Agent moussant additivé de polymère pour le conditionnement des sols pour tunnelier

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Marron clair
Densité à 20°C	1,042 + 0,02
pH à 20°C	7 ± 1
Dispersion dans l'eau	Totale

MasterRoc ACP I43

Agent moussant additivé de polymère pour le conditionnement des sols pour tunnelier

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>