

MasterFinish® AB 2

BRUKES TIL Å FJERNE BETONG OG RUST PÅ MASKINER OG UTSTYR

Tekniske data			
Konsistens:	Væske	pH-verdi:	Ca 1
Farge:	Uklar	Aktiv komponent:	Fosforsyre
Densitet:	1,41 ± 0,01 kg/l		

EGENSKAPER

MasterFinish AB 2 løser opp betong, kalk og rust. Produktet angriper ikke jern, aluminium og gummi i nevneverdig grad. Bør ikke benyttes på sink, tinn og kobberholdige materialer.

BRUKSANVISNING

MasterFinish AB 2 utblandes 1:5 med vann før bruk. Det som skal rengjøres, kan om mulig, nedsenkes i det fortynnede produktet til betongen er oppløst. Større deler kan påstrykes oppløsningen.

Det kan være nødvendig å gjenta behandlingen inntil det ønskede resultat er oppnådd.

FORPAKNING

Leveres i 25 kg kanne.

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4
NO-2120 Sagstua
T +47 62 97 00 20
www.master-builders-solutions.no

LAGRING

Produktet skal oppbevares i tett lukket beholder ved temperaturer mellom +10 °C og +25 °C. Holdbarheten er 6 mnd.

SIKKERHETSTILTAK

Produktet er etsende. Se eget sikkerhetsdatablad.

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

