

MasterFinish[®] RL 322

Syntetisk baseret formolie.

ANVENDELSE

MasterFinish RL 322 er en syntetisk formolie til brug på elementfabrikker og på byggepladser. Benyttes også til vedligeholdelse af blander og maskiner.

Kan også benyttes ved forhøjet temperatur.

VIRKNING

MasterFinish RL 322 specielle tilsætninger muliggør let afformning og fremstilling af farvemæssige ensartede betonoverflader. Den lave viskositet bevirker let påføring og mindre forbrug. Ved korrekt tynd påføring er der ingen indflydelse på efterfølgende forarbejdning (puds, maling). Udfyldnings-/isoleringsmateriale så som flamingo ol. og lignende angribes ikke, heller ikke ved forhøjet temperatur.

MasterFinish RL 322 indeholder ekstra additiv for rustbeskyttelse af forme.

FORARBEJDNING

MasterFinish RL 322 er klar til brug og påføres jævnt med højtryksprøjte eller anden egnet påføringsmetode. Overskydende formolier bør fjernes for at opnå de pæneste overflader.

FORBRUG

Ca. 12 til 18 ml/m², dvs. 1 l rækker op til 85 m²

Påføring ved temp. over 0 °C.

MILJØ

MasterFinish RL 322 skal ikke klassificeres i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer. Læs sikkerhedsdatabladet.

OPBEVARING

MasterFinish RL 322 har en lagerholdbarhed på mindst 18 måneder i lukkede original beholdere. Skal beskyttes mod frost.

LEVERING

210 l tromle, 1000 l palletank

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

MÆRKNING

Mal-kode (1993): 00-1

BÆREDYGTIGHED

MasterFinish RL 322 er i.h.t. Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) klassificeret som GISCODE: BTM20.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Syntetisk formolie med specielle additiver
Densitet (20°C)	0,80 g/cm ³
Viskositet (40°C)	9-10 mm ² /s (cSt)
Brugstemperatur	Op til 40°C
Farve og form	Klar lysgul væske

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version

