

MasterSet AC 557

Acelerador de endurecimento para betão.

Descrição

MasterSet AC 557 é um acelerador de endurecimento para betão, compatível com todos os tipos de cimento. É isento de cloretos e outras substâncias prejudiciais para as armaduras.

Campos de aplicação

Especialmente indicado:

Betão em massa.

Betão armado.

Pré-fabricação.

Para outras aplicações não indicadas consultar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

Vantagens

- Elevada capacidade de activação de presa e de evolução de resistências iniciais, sobretudo às primeiras idades.
- Aumenta as resistências iniciais, mesmo a baixas temperaturas.
- Não produz corrosão nas armaduras.

Rendimento / dosagem

A dosagem pode variar entre 0,8 e 5 Kg por 100 Kg de cimento (ligante), dependendo do efeito desejado, da temperatura e do tipo de cimento (ligante).

São possíveis dosagens superiores ou inferiores às indicadas, mediante a realização de ensaios prévios, em função da relação a/c, do tipo de cimento (ligante), da granulometria utilizada, etc. No entanto deverá contactar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

Modo de aplicação

MasterSet AC 557 adiciona-se com 50 a 70% da água de amassadura já introduzida.

Limpeza de ferramentas

A limpeza do equipamento e ferramentas pode ser feita com água de preferência quente.



Embalagem e armazenamento

MasterSet AC 557 é fornecido em bidons de 260 kg y jerrycans de 30 kg.

Armazenar em local fresco, seco e bem arejado, nas embalagens originais, até 12 meses aproximadamente.

Precauções de segurança

Para a sua manipulação deverão observar-se as medidas preventiva usuais para o manuseamento de produtos químicos como a utilização de luvas e óculos. Lavar as mãos antes de uma pausa e no final do trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Para informações adicionais consultar a Ficha de Segurança do produto.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação e é da responsabilidade do aplicador final.

Deve ter-se em conta


Recomenda-se sempre a realização de ensaios prévios à utilização do adjuvante para ajustar a dosagem óptima.

Considerar o tipo de cimento em relação aos tempos de presa esperados.

MasterSet AC 557

Acelerador de endurecimento para betão.

Características técnicas	
Função principal:	Acelerador de endurecimento
Efeito secundário:	Possível perda de resistências finais com sobredosagem
Aspecto:	Líquido amarelado
Densidade relativa (20°C):	1,268 ± 0,03 g/cm ³
pH:	8 ± 1
Teor em iões cloreto:	< 0,1%
Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos. Caso se pretendam valores de controlo, podem ser solicitados ao nosso Departamento Técnico.	



NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Camaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

