

MasterFinish RL 310

Fyzikálne a chemicky pôsobiaci prostriedok na rôzne typy debnení na pohľadové plochy.
Na konštrukcie v styku s pitnou vodou.

POUŽITIE

- Debnenia na stavby mostov, tunelov, vodojemov, čističiek, univerzálne na konštrukcie s požiadavkami na pohľadový betón.
- Vhodný na nasiakavé a nenasiakavé debnenia, na matricové plochy.
- Na nepreteplované a preteplované betóny (do +80 °C).

PÔSOBNIE

- MasterFinish RL 310 vytvára fyzikálne a chemicky oddeľujúcu vrstvu medzi betónom a dednením, ktorá je stála aj pri vyšších teplotách.
- Uľahčuje oddeňovanie a umožňuje výrobu betónu s čistým a jednoliatym povrchom.
- MasterFinish RL 310 pôsobí proti korózii kovového debnenia a konzervačne na drevené debnenie.
- Pri odbornom nanosení neznižuje prídržnosť pre následné omietky, nátery, vrstvy atď.
- Polystyrénové materiály nie sú týmto produktom ohrozené.

SPOTREBA

Podľa druhu debnenia:

1 l na 55 – 85 m², alebo 12 – 18 ml na 1 m²

SPRACOVANIE

- MasterFinish RL 310 sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne náterom alebo nástrekom vysokotlakovým striekacím prístrojom s tryskou 650050 alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.
- Prebytočnú vrstvu je treba stiahnuť handrou alebo gumenou stierkou.

BALENIE

- Kanister 20 l
- Sud 200 l alebo 210 l podľa stavu na sklade
- Kontajner 1000 l

SKLADOVANIE

- Chráňte pred znečistením a mrazom.
- Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.
- Zabráňte kontaktu s reakčnými kovmi (napr. zinok, hliník).
- Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, kde sa skladujú, plnia alebo prekladajú látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odbornotechnický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish RL 310

Fyzikálne a chemicky pôsobiaci prostriedok na rôzne typy debnení na pohľadové plochy.
Na konštrukcie v styku s pitnou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	žltá kvapalina
Objemová hmotnosť (+20 °C)	0,86 g/cm ³
Teplota spracovania	od 0 °C
Zloženie	minerálny olej s antikoróznym a konzervačným prostriedkom

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť