

MasterFinish RL 310

Fyzikálně a chemicky působící prostředek pro různé typy bednění pro pohledové plochy. Pro konstrukce ve styku s pitnou vodou.

POUŽITÍ

- Bednění pro stavby mostů, tunelů, vodojemů, čističek, univerzálně pro konstrukce s požadavkem na pohledový beton.
- Vhodné pro nasávkavá a nesavá bednění, pro matricové plochy.
- Pro neprotepované i protepované betony (do +80 °C).

PŮSOBENÍ

- MasterFinish RL 310 vytváří fyzikálně a chemicky oddělující vrstvu mezi betonem a bedněním, která je stálá i při vyšších teplotách.
- Uspadňuje odbedňování a umožňuje výrobu betonu s čistým a jednolitým povrchem.
- MasterFinish RL 310 působí proti korozi kovového bednění a konzervačně na dřevěné bednění.
- Při odborném nanesení snižuje přídržnost pro následné omítky, nátěry, povrstvení atd.
- Polystyrénové materiály nejsou tímto produktem ohroženy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	žlutá kapalina
obj. hmotnost při +20 °C	0,86 g/cm ³
teplota zpracování	od 0 °C
složení	minerální olej s antikoročním a konzervačním prostředkem

SPOTŘEBA

Dle druhu bednění: 1 l na 55–85 m² nebo 12–18 ml na 1m²

ZPRACOVÁNÍ

- MasterFinish RL 310 se dodává připravený k použití.
- Nanáší se rovnoměrně nátěrem nebo postřikem vysokotlakým postřikovacím přístrojem s tryskou 650050 nebo stacionárním postřikovacím zařízením na předem očištěné a suché bednění.
- Přebytečnou vrstvu je třeba stáhnout hadrem nebo gumovou stěrkou.

BALENÍ

- kanystr 20 l
- sud 200 l nebo 210 l dle stavu na skladě
- kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před znečištěním a mrazem.
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 18 měsíců
- Zabraňte kontaktu s reaktivními kovy (např. zinek, hliník).
- Je třeba dodržovat předpisy pro zařízení, která skladují, plní nebo překládají látky, které mohou ohrozit kvalitu vodních zdrojů.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlil-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com. Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.