



MasterFinish RL 411

Agent de démoulage
 Pur Végétal

Description

Le MasterFinish RL 411 est un agent de démoulage classé Pur Végétal selon la classification SYNAD. Sa formulation biodégradable non solvantée contribue à protéger l'environnement et l'utilisateur.

Domaines d'application

Le MasterFinish RL 411 peut être utilisé sur chantier ou en usine de préfabrication à des températures d'étuvage allant jusqu'à + 60°C.

Il est applicable sur moules métalliques, bois divers, contreplaqué ou polyester. Il est nécessaire de réaliser un essai préalable pour toute matrice en polyuréthane ou silicone.

Propriétés

- Le MasterFinish RL 411 forme une barrière physique et chimique entre le béton et le coffrage. Sa faible viscosité garantit une facilité de pulvérisation et un haut pouvoir couvrant. Des additifs protègent les moules métalliques contre la corrosion évitant ainsi d'éventuelles taches sur le parement du béton. Le Masterfinish RL 411 offre une excellente qualité de parement en réduisant considérablement le bullage et les points d'accrochage ;
- Le MasterFinish RL 411 est adapté aux conditions hivernales de chantier. Toutefois, il est indispensable de respecter les conditions de stockage afin de ne pas impacter la fluidité du MasterFinish RL 411 ;
- Biodégradable (> à 60 % selon NF EN ISO 9408-OCDE 301 F).

Mode d'emploi

Le MasterFinish RL 411 est applicable par pulvérisation, au pinceau ou à la brosse. Afin d'obtenir un parement de qualité sans encrassement des moules, il est nécessaire d'éviter tout excès d'huile, surépaisseur, coulures, en passant un chiffon ou une raclette pour vitres après son application.

Consommation

Sur support métallique, 1 L permet de recouvrir 85 à 125m² à une pression constante de 5 bars.

Conditionnement

Le MasterFinish RL 411 est conditionné en bidon de 20 L, fût de 210 L et container de 1 000 L.

Stockage

Le MasterFinish RL 411 doit être stocké à une température comprise entre + 5°C et + 40°C.

Durée de vie

Le MasterFinish RL 411 a une durée de vie de 24 mois, à compter de sa date de fabrication.

Précautions d'emploi

Le port des EPI est obligatoire, vous référer à la Fiche de Données de Sécurité du MasterFinish RL 411.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable		



MasterFinish RL 4II

Agent de démoulage
Pur Végétal

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaunâtre
Masse volumique à 20°C	0,88 g/cm ³ ± 0,02
Viscosité à 20°C	9 mPa.s
Point éclair	> + 100°C
Teneur en COV	≤ à 1 %
Transport	Non classé





MasterFinish RL 4II

Agent de démoulage
Pur Végétal

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>

