

MasterSure 965

Přísada třetí generace, umožňující zachování konzistence betonové směsi s recyklovaným kamenivem, je na bázi polykarboxylátetheru. Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

POUŽITÍ

- MasterSure 965 se používá pouze pro betony s recyklovaným kamenivem.
- MasterSure 965 unikátní přísada – technologie inovované třetí generace přísad do betonu na bázi modifikovaného polykarboxylátetheru (PCE).
- MasterSure 965 nabízí uživatelům dosud nedosažitelnou flexibilitu při nastavení konzistence bez použití zpomalující přísady.
- MasterSure 965 má jen malý vliv na počáteční ztekucení.

PŮSOBENÍ

- MasterSure 965 se používá v kombinaci se superplastifikační přísadou MasterSuna RCA 3065. Díky tomuto dvousložkovému dávkování je optimální řízení zachování konzistence možné dokonce i v obtížných podmínkách.
- Tento systém poskytuje ve velké míře flexibilitu, jistotu a komfort pro výrobce transportbetonu.
- Spolehlivý vliv na zachování konzistence spočívá v obcházení kritického období během prvních 10 minut hydratace cementu. Vliv přísady nastoupí později, kdy byly rozsáhlé stabilní produkty hydratace již vytvořeny.
- Účinek MasterSure 965 začíná tedy teprve 15–20 minut po nadávkování, efekt je zřetelný v časovém intervalu delším než 90 minut.

MasterSure 965 umožňuje v kombinaci se superplastifikační přísadou MasterSuna RCA 3065 úplnou realizaci konceptu **Total Performance Control**.

Jeho výsledkem je beton s optimalizovaným obsahem pojiva, požadovanou zpracovatelností během dlouhého časového období, zároveň beton s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi. Koncept **Total Performance Control** zajišťuje, že požadavky a zadané úkoly výrobců transportbetonu, dodavatelů a zpracovatelů betonu jsou nekompromisně dodrženy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

skupenství	kapalné
barva	bílá
objemová hmotnost (při +20°C)	1,04 ± 0,02 g/cm ³
obsah chloridů max.	0,1 % hm

DÁVKOVÁNÍ

- Doporučené dávkování je 0,2 až 3,0 % hmotnosti cementu.
- Potřebná dávka MasterSure 965 je závislá na požadovaných vlastnostech betonu.
- Před použitím je nutné provést průkazní zkoušku dle ČSN EN 206+A2 pro stanovení optimálních poměrů a dávkování.

ZPRACOVÁNÍ

- Do betonové směsi se doporučuje přidat přísadu společně s poslední třetinou záměsové vody.
- Je nutné dodržet dostatečnou dobu pro zamíchání přísady do směsi k získání potřebných vlastností.

UPOZORNĚNÍ

MasterSure 965 bylo ověřeno pouze v kombinaci se superplastifikační přísadou MasterSuna RCA 3065. Nedoporučujeme proto použití v kombinaci s neschválenými produkty, které mohou mít značný negativní vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. MBS CZ-SK s.r.o. nepřebírá žádné záruky v případě takového použití.

MasterSure 965 není kompatibilní s přísadami na bázi naftalensulfonátu. Kombinace s těmito přípravky může mít značný negativní vliv na konzistenci, zachování konzistence a čerpatelnost betonu.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

MasterSure 965

Příspěvek třetí generace, umožňující zachování konzistence betonové směsi s recyklovaným kamenivem, je na bázi polykarboxylátetheru. Příspěvek odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

BALENÍ

- kanystr 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 1000 kg

SKLADOVÁNÍ

- Při doporučeném skladování je výrobek použitelný minimálně po dobu 1 roku.
- Teplota skladování +5 °C až +35°C.
- Skladujte v neotevřených, originálních obalech.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listu.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.