

MasterFinish® RL 420

Slipmiddel til afformning i våd tilstand.

ANVENDELSESOMRÅDE

MasterFinish RL 420 er en vegetabilsk formolie. Let at forarbejde og lavt forbrug pga. den lave viskositet.

VIRKNING

Specielle additiver sikrer en let afformning. MasterFinish RL 420 gør det muligt at fremstille mange forskellige elementer inden for tørbeton. Ved tynd påføring påvirkes vedhæftningen for efterfølgende belægninger (f.eks. puds eller maling) ikke negativt.

FORBRUG

Afhængigt af type forskalling. 1 liter til 65-100 m².

FORARBEJDNING

MasterFinish RL 420 leveres brugsklar og påføres ufortyndet på den rengjorte og tørre forskalling i et ensartet tyndt lag med sprøjteudstyr, rotations-applikator eller sprøjtebro.

Overskydende slipmiddel bør undgås og skal fjernes. Længevarende kontakt med galvaniserede metaldele skal undgås, da der kan forekomme reaktioner med bestemte indholdsstoffer. MasterFinish RL 420 må

ikke blandes med andre slipmidler, da det kan medføre ukontrollerede resultater.

OPBEVARING

MasterFinish RL 420 har i uåbnede originale beholdere en lagerholdbarhed på mindst 12 måneder. Opbevares beskyttet imod frost og direkte sollys. Ved opbevaring skal "Forordning om anlæg til lagring, aftapning og omhældning af vandforurenende væsker" (VAwS) følges.

ARBEJDSIKKERHED/MILJØ

Ved bestemmelsesmæssig brug er der ingen kendte ulemper. Ved omgang med produktet skal de generelle forskrifter om arbejdssikkerhed og hygiejne følges. Vædet tøj tages af; stof på huden skylles med vand. Følg sikkerhedsdatabladet.

BÆREDYGTIGHED

MasterFinish RL 420 er i.h.t. Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) klassificeret som GISCODE: BTM10.

MAL-KODE

MAL-kode(1993): 00-1

LEVERING

1000 l palletank, 210 l tromler, 20 l dunke

Tekniske data*:	
Basis:	Vegetabilsk formolie
Farve og leveringsform:	Klar lysegul væske
Densitet (ved + 20 °C):	0,88 g/cm ³
Forarbejdningstemperatur:	Mindst 0 °C (helst + 20 ± 5 °C)

HÅNDTERING OG TRANSPORT

Ved brug af dette produkt skal de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af kemiske stoffer overholdes. Der må fx ikke spises, ryges eller drikkes under arbejdet, og man skal vaske hænder, når man holder pause, eller når arbejdet er afsluttet.

Nærmere oplysninger om håndtering og transport af dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet. Se fuld information om sundhed og sikkerhed angående dette produkt i det pågældende sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse af produktet og emballage/beholdere skal ske i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning. Ansvar herfor ligger hos den sidste ejer af produktet.

YDERLIGERE INFORMATIONER

Master Builders Solutions har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og løsninger. For yderligere information kontakt vores hovedkontor på tlf.: 74 66 1511.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

