

MasterFinish CLN 305

Produto de limpeza.

Descrição

MasterFinish CLN 305 é um produto para a eliminação de manchas de natureza inorgânica.

Campos de aplicação

- Fachadas com ladrilhos que apresentam restos de argamassa de selagem das juntas.
- Limpeza de moldes em pré-fabricação (Neste caso comprovar a compatibilidade do MasterFinish CLN 305 com os moldes).
- Eliminação de restos de argamassa em peças pré-fabricadas.
- Limpeza de restos de betão nos misturadores e auto-betoneiras.
- Eliminação de óxido.
- Limpeza de restos de argamassa e betão.
- Para outras aplicações não indicadas consultar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

Rendimento / dosagem

Depende do tipo e quantidade de resíduos a eliminar. Como dado orientativo, pode variar entre 200g e 500g por m². Recomenda-se a realização de ensaios para determinar a dosagem adequada.

Modo de aplicação

Distribuir MasterFinish CLN 305 sobre a superfície a tratar com ajuda de um pincel duro. Deixar actuar durante 15 a 30 minutos. Pode ajudar o processo de limpeza utilizando uma escova de aço. Lavar abundantemente com água. Repetir a operação se necessário.

Embalagem e armazenamento

MasterFinish CLN 305 é fornecido em jerricans de 25 kg. Armazenar em local fresco e seco, com temperaturas superiores a 0° C nas suas embalagens originais fechadas até aproximadamente 24 meses.



Precauções

A acção do agente de limpeza pode afectar também o suporte, pelo que se recomenda especial precaução durante a aplicação.

Do mesmo modo, é recomendável realizar ensaios prévios para verificar os possíveis efeitos sobre o suporte. É muito importante evitar um longo tempo de exposição.

Manipulação e transporte

Recomenda-se observar as precauções habituais quando se trabalha com produtos químicos, utilizando luvas e óculos de protecção. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Lavar as mãos entre pausas e no final do trabalho.

Para mais informações consultar a Ficha de Segurança do Produto. A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do aplicador final.

Deve ter-se em conta

- Recomenda-se sempre a realização de ensaios antes da utilização do produto.
- Não utilizar dosagens superiores ou inferiores às recomendadas sem a prévia consulta da Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.
- Não misturar com outros adjuvantes sem antes consultar.

MasterFinish CLN 305

Produto de limpeza.

Características técnicas	
Aspecto:	Líquido incolor amarelo
pH:	≤ 1
Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos. Caso se pretendam valores de controlo, podem ser solicitados ao nosso Departamento Técnico.	

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Camaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

