

MasterFinish RL 294

Descofrante para cofragens metálicas e de madeira.

Descrição

MasterFinish RL 294 é um agente descofrante para betão, ideal para aplicações onde se exija uma grande qualidade de acabamentos e uma alta protecção dos moldes e cofragens.

Campos de aplicação

MasterFinish RL 294 é ideal para:

- Pré-fabricados de todo o tipo.
- Em geral, todos os trabalhos onde seja necessário superfícies de alta qualidade.
- Para outras aplicações não indicadas consultar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

Vantagens

- Efeito antioxidante para moldes ou cofragens metálicas.
- Grande poder humidificante.
- Aumenta a vida dos moldes e cofragens.
- Acabamentos de grande qualidade.

Rendimento / dosagem

O consumo aproximado de MasterFinish RL 294 situa-se entre 20 a 40 g/m², em função do tipo de cofragem. Consumos superiores podem provocar o aparecimento de manchas no betão.

Recomenda-se a realização de ensaios prévios para ajustar a dosagem adequada.

Modo de aplicação

As cofragens devem estar secas e limpas de gorduras, restos de betão ou pós de cimentos. É importante ter em conta que os moldes metálicos não estejam oxidados, se isso acontecer será necessária uma limpeza prévia.

MasterFinish RL 294 deve ser aplicado numa camada fina e uniforme de produto evitando acumulações pontuais. Para isso recomenda-se o uso de pulverizador de alta pressão e bico adequado.

Limpeza de ferramentas

Os equipamentos de aplicação devem lavar-se com água.



Embalagem e armazenamento

MasterFinish RL 294 é fornecido em bidons de 200 litros. Deve ser armazenado em lugar fresco, seco e nas embalagens originais devidamente fechadas. Proteger da acção directa do sol e ao abrigo do frio. Nestas condições pode armazenar-se até 6 meses.

Precauções de segurança

Para a sua manipulação deverão observar-se as medidas preventivas usuais para o manuseamento de produtos químicos como a utilização de luvas e óculos. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação e é da responsabilidade do aplicador final.

Para mais informações consultar a Ficha de Segurança do produto.

Deve ter-se em conta

- Não juntar diluentes nem outras substâncias que possam afectar as propriedades do material.
- Não exceder o consumo recomendado.
- Evitar a acumulação de excessos de material.
- Recomenda-se sempre a realização de ensaios prévios à utilização do produto.

MasterFinish RL 294

Descofrante para cofragens metálicas e de madeira.

Características técnicas	
Aspecto:	Líquido branco
Densidade relativa (20°C):	0,932 ± 0,02 g/cm ³
pH:	8 ± 1
Viscosidade Brookfield (20°C):	≤ 40 cps
Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos. Caso se pretendam valores de controlo, podem ser solicitados ao nosso Departamento Técnico.	

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Camaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

