

MasterFinish DF 880

Prostriedok proti vytváraní dutín a lunkrov, na výrobu betónov s najvyššími požiadavkami na pohľadovú kvalitu

OBLASŤ POUŽITIA

MasterFinish DF 880 sa používa na výrobu kvalitatívne vysokohodnotných pohľadových betónov s požiadavkou na rozsiahlu bezdutinovú plochu. Je vhodný obzvlášť na bezpórový samozhutňujúci betón (SCC). Zavedenie umelých vzduchových pórov nie je pri použití MasterFinish DF 880 možné.

ÚČINNOSŤ

MasterFinish DF 880 je vysoko účinný odpeňovač, ktorý redukuje vzduchové bubliny pri výrobnom procese betónov. Dodatočne podporuje odbúravanie pórov vzniknutých pri výrobe a zostávajúcich pri zhutňovaní. Tým sa dosahuje značná redukcia tvorby dutín na povrchu betónovej plochy.

DÁVKOVANIE

0,1 – 0,3 % z hmotnosti cementu.

Účinnosť je ovplyvňovaná pridaným množstvom, teplotou, druhom cementu, obsahom a zrnitosťou prachu, obsahom vody (hodnota voda/cement), metódou transportu atď. ... Vhodné množstvo musí byť určené po prvom vyskúšaní v konkrétnych pracovných podmienkach.

SPRACOVANIE

Optimálna účinnosť sa dosahuje po pridaní s poslednou tretinou zámesovej vody, po pridaní ostatných prísad. Je nutné vyvarovať sa pridaní v suchom stave. Pre dosiahnutie optimálneho účinku tejto prísady odporúčame čas miešania od 75 do 120 sekúnd podľa druhu a typu miešadla.

BALENIE

- 950 kg kontajner
- 200 kg sud
- 20 kg kanister

SKLADOVANIE

Chrániť pred mrazom a znečistením.

Pri normálnom skladovaní (uzatvorené, +20 °C) je minimálna skladovateľnosť 1 rok. Pri skladovaní dbať na „Nariadenie o prostriedkoch pre skladovanie, plnenie a prekladanie pre vodu nebezpečných látok“ (VawS).

OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

MasterFinish DF 880 nie je v zmysle smernice 199/45/EG nebezpečným produktom. Pri odbornom použití podľa odporúčaní výrobcov nie sú známe žiadne ohrozenia. Pri manipulácii s produktom dodržiavať všeobecné predpisy pre ochranu pri práci a hygienu. Zasiahnuté oblečenie odstrániť a zasiahnutú pokožku umyť vodou.

Produkt je silne nebezpečný pre vody.

Kód penenia BZM1.

Vid'. karta bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odbornotechnický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish DF 880

Prostriedok proti vytváraní dutín a lunkrov, na výrobu betónov s najvyššími požiadavkami na pohľadovú kvalitu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	deriváty mastných kyselín
Hustota	žltkastá mútna tekutina
Hodnota pH	0,97 ± 0,02 g/cm ³

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (prijem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť