

# MasterFinish RL® 309

MasterFinish RL 309 anvendes ved betonstøbning på byggeplads og i betonelementindustrien

## ANVENDELSESOMRÅDE

MasterFinish RL 309 er en oliebaseret formolie velegnet til betonstøbning i forme af stål, træ og kunststof. MasterFinish RL 309 anvendes også til støbning i opvarmede forme.

## EGENSKABER

- Nedsætter friktionen ved afformning
- Minimerer antallet af luftporer i overfladen
- Forlænger formens levetid
- Indeholder et tågedæmpende additiv, der mindsker udviklingen af olietåger
- Indeholder et rusthindrende additiv.

## BRUGSANVISNING

MasterFinish RL 309 leveres brugsfærdig.

Inden påføring af formolie skal formen være omhyggeligt renset.

Olien skal påføres i et tyndt, jævnt lag og dække hele formoverfladen. Overskydende olie skal fjernes, da den kan skade betonen eller overfladens udseende.

Påføring kan ske med kost, rulle eller sprøjte, og dette skal ske inden armeringen anbringes.

## VEJLEDENDE FORBRUG

Rækkeevne er op til 8-12 ml/m<sup>2</sup> - afhængigt af støbeform og påføringsmetode.

Formoliens egen temperatur bør af hensyn til forbrug og påføring være over 0°C.

Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges proportionalt med formoliens faldende temperatur.

## KOMPATIBILITET

MasterFinish RL 309 må ikke blandes med andre produkter.

Galvaniserede apparatur bør ikke anvendes.

## OPBEVARING

MasterFinish RL 309 bør opbevares mellem -2°C og +40°C i tæt lukket emballage.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 2 år.

## LEVERING

208 l tromle, 1000 l palletank.

## ARBEJDSMILJØ/MÆRKNING

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

**MAL-kode:** I-1 (1993)

## BÆREDYGTIGHED

MasterFinish RL 309 er i.h.t. Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) klassificeret som GISCODE: BTM20.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Oliebaseret formolie
Aktive komponenter:	Mineralolie, fedtsyrer
Densitet (20°)	0,81 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Fammepunkt:	> 100°C (ASTM D93)
Udseende	Brunlig væske

**Master Builders Solutions Denmark A/S**

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

[www.master-builders-solutions.dk](http://www.master-builders-solutions.dk)**BEMÆRK:**

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

