

MasterLife[®] WP 760

Anvendes som vandtætningsmiddel, hvor cement og kalk indgår som bindemiddel

EGENSKABER

MasterLife WP 760 reagerer ikke med tilslagsmaterialerne eller vand, men indgår som faststof i massen. Virkningen sker fysisk således, at alle partikler coates med produktet.

MasterLife WP 760 er velegnet til indfarvet beton og mørtel. Farverne træder klarere frem, samtidig med at kalkudblomstringer forhindres i vid udstrækning.

Blandetiden forøges ikke ved brug af MasterLife WP, og afbindingstiden ændres ikke eller kun minimalt ved normal dosering.

DOSERING

Minimum: 0,2% af bindemiddel

Maksimum: 4,0% af bindemiddel

Bivirkning ved normaldosering: Ingen.

Bivirkning ved overdosering: Styrkereducerende.

MasterLife WP kan tilsættes sammen med blandedevandet, men bør tilsættes betonen efter dosering af vand og før øvrige additiver. Må ikke tilsættes tørre materialer.

OPBEVARING

MasterLife WP 760 skal opbevares frostfrit, men bedst ved minimum +10°C og maximum +25°C.

Ved foreskreven temperatur i original emballage er holdbarheden 6 måneder.

LEVERING

25 kg dunk. 200 kg tromle. Tank.

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsblad/brugsanvisning.

MAL-kode: Ikke omfattet

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Vandtætningsmiddel, der reducerer kalkudblomstringer
Aktive komponenter	Stearat
Tørstofindhold	50,5±2,5 %
Chloridindhold	<0,02%
Ækvivalent Na ₂ O	<1,0%
Viskositet	50 – 200 mPa*s (brookfield DV-1+, spindel 2, 100 rpm)
Densitet	1,03±0,02 kg/ltr.
pH-værdi	ca. 10,0±1
Udseende	Hvid væske

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

