

## MasterFinish RL 314

**Ekologický, biologicky odbúrateľný oddebnovací prostriedok pre monolitické stavebné konštrukcie**

### POUŽITIE

- MasterFinish RL 314 je určený predovšetkým pre monolitické betónové stavby ako oddebnovací prostriedok pre savé a nesavé drevené debnenia, oceľ a pre matricové debnenia.
- Podľa výsledkov z hygienických laboratórií je veľmi dobre biologicky odbúrateľný.

### PÔSOBENIE

MasterFinish RL 314 je oddebnovací prípravok pôsobiaci fyzikálne a chemicky, na báze parafinického minerálneho oleja, ktorý zaisťuje čisté debnenie. Pri odbornom nanášaní tenkej separačnej vrstvy, nie je pritom negatívne ovplyvnená súdržnosť betónu a následne realizovaných nástrekov alebo omietok.

Zhodnotenie z centrálného laboratória stavebných hmôt firmy Ph. Holzmann AG zhrňa:

- MasterFinish RL 314 vykazuje veľmi dobrý separačný účinok aj po 7-dňovej expozícii natretého debnenia na vzduchu. Debnenie nevykazuje po betonáži žiadne prilepené zvyšky malty/betónu.
- Povrch betónu nevykazuje po nástreku vodou žiadny hydrofobizačný efekt. Všetky vodné kvapky vsiakli do povrchu betónu do doby 4 minút. Z toho je možné usúdiť, že použitý prípravok nemá žiadny negatívny vplyv na prídržnosť následných vrstiev (omietky a pod.).
- MasterFinish RL 314 neprejavuje tendenciu k segregácii.
- MasterFinish RL 314 je po nanosení na debnenie odolný proti dažďu.
- MasterFinish RL 314 je vhodný pre všetky druhy debnenia.

### SPOTREBA

Podľa druhu debnenia:

1 l na 55 – 85 m<sup>2</sup>, alebo 12 – 18 ml na 1 m<sup>2</sup>

### SPRACOVANIE

- MasterFinish RL 314 sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.

- Prípravok je potrebné nanášať v tenkej vrstve, prípadnú hrubšiu prebytočnú vrstvu je treba stiahnuť handrou.
- Je treba zabrániť kontaktu s pozinkovanými kovmi vzhľadom k možnosti nevhodnej chemickej reakcie.
- Pred prvým použitím je treba v prípade savého dreveného debnenia vykonať náter cementovým mliekom alebo produktom MasterFinish FW 323, aby sa zabránilo prešupu škodlivých látok z dreva na povrch betónu.

### BALENIE

- Kanister 20 l
- Sud 210 l
- Kontajner 1000 l

### SKLADOVANIE

- Chrániť pred mrazom a znečistením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.

### BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Nevylievať do kanalizácie!
- Pri postriekaní pokožky dôkladne umyť vodou a mydlom.
- Pri zasiahnutí očí vyplachovať niekoľko minút pod prúdom vody a vyhľadať lekára.
- Pri požití vyhľadať lekára.
- Pri práci s produktom používať pracovný odev a pri prečerpávaní ochranné okuliare.
- V prípade požiaru hasiť prúdom vody, práškom s CO<sub>2</sub> alebo penou.
- Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

### TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odbornotechnický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

## MasterFinish RL 314

Ekologický, biologicky odbúrateľný oddebnovací prostriedok pre monolitické stavebné konštrukcie

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	hnedá tekutina
Objemová hmotnosť (+20 °C)	0,87 g/cm <sup>3</sup>
Teplota spracovania	od 0 °C

**MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko**  
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

**Zákaznícky servis (príjem objednávok)**  
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877  
e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com) [www.master-builders-solutions.com/sk-sk](http://www.master-builders-solutions.com/sk-sk)

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na [www.master-builders-solutions.sk-sk](http://www.master-builders-solutions.sk-sk). S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť