

## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 pre výrobok

### **MasterRheobuild 1026**

**č. CZVP0029**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 934-2: T3.1/3.2**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**Číslo výrobnej šarže: vid' etiketa výrobku**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Silno vodu redukujúca/ superplastifikačná prísada**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**MBS CZ-SK s.r.o.  
F.V.Veselého 2760/7  
193 00 Praha – Horní Počernice**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

**Nevzťahuje sa**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 2+**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**QUALIFORM, a. s.,  
Mlaty 8, 642 00 Brno  
Akreditovaný certifikačný orgán č. 3012  
Autorizovaná osoba č. 238  
Oznámený subjekt (Notified Body) 1544**

Notifikovaná osoba vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a kontroly výroby a priebežné inšpekcie, posúdenie a hodnotenie kontroly výroby podľa systému 2+ a vydala: Certifikát systému riadenia výroby

**1544-CPR-2021-1438-2**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

**Nevzťahuje sa**

9. Deklarované parametre  
T 3.1 (pri rovnakej konzistencii)

<b>Podstatné (základné) vlastnosti</b>	<b>Vlastnosť</b>	<b>Harmonizovaná technická špecifikácia</b>
<b>Obsah chloridov</b>	max. 0,1% hmotnostne	EN 934-2+A1:2012
<b>Obsah alkálií</b>	max. 5,6% hmotnostne	
<b>Korozívne vlastnosti</b>	Korozívne vlastnosti: Obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1.	
<b>Pevnosť v tlaku</b>	Po 1 dni: Skúšobná zmes $\geq$ 140 % kontrolnej zmesi Po 28 dňoch: Skúšobná zmes $\geq$ 115 % kontrolnej zmesi	
<b>Redukcia vody</b>	V skúšobnej zmesi $\geq$ 12% v porovnaní s kontrolnou zmesou	
<b>Obsah vzduchu v čerstvom betóne</b>	V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac ako v kontrolnej zmesi, ak výrobca nestanovuje inak	
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>	NPD	

NPD: Nie je predmetom dokazovania

T 3.2 (pri rovnakom vodnom súčiniteli)


Podstatné (základné) vlastnosti	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Obsah chloridov	max. 0,1 % hmotnostne	EN 934-2+A1:2012
Obsah alkálií	max. 5,6 % hmotnostne	
Korozívne vlastnosti	Korozívne vlastnosti: Obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008 príloha A.1.	
Pevnosť v tlaku	Po 28 dňoch: Skúšobná zmes $\geq$ 90 % kontrolnej zmesi	
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	V skúšobnej zmesi maximálne o 2 objemové % viac ako v kontrolnej zmesi, ak výrobca nestanovuje inak	
Zväčšenie konzistencie	Zväčšenie sadnutia $\geq$ 120 mm z pôvodných (30 $\pm$ 10) mm Zväčšenie rozliatia $\geq$ 160 mm z pôvodných (350 $\pm$ 20) mm	
Zachovanie konzistencie	30 minút po pridaní prísady nesmie konzistencia skúšobnej zmesi klesnúť pod hodnotu pôvodnej konzistencie kontrolnej zmesi	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

NPD: Nie je predmetom dokazovania

10. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:

V Prahe dňa 1. 8. 2023



Ing. Vladislav Trefil  
 Konateľ firmy