

MasterFinish RL 318

Hochwertiges Sichtbetontrennmittel zur Vermeidung von Rost auf Stahlschalung

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 318 ist ein chemisch-physikalisch wirkendes Trennmittel, das auf Grund seiner dünnflüssigen Eigenschaft im Verbrauch sehr sparsam ist.

Das Trennmittel hält die Schalungen gut sauber und verfügt über hohe Rostschutzeigenschaften.

Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden nicht angegriffen. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgeschichtungen (z.B. Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei ca. 8 ml/m² bzw. einem Liter für ca. 125 m².

Verarbeitung

MasterFinish RL 318 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdruck-Sprühgerät auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen.

Temperatureinsatzbereich: -5° C bis +60° C

MasterFinish RL 318 darf keinesfalls mit anderen Trennmitteln vermischt werden!

Bei Kontakt mit verzinkten Metallteilen kann es in Folge einer chemischen Reaktion zur Bildung von gelartigen Folgeprodukten kommen, welche in der Folge zu einer Verstopfung der Düsen führen können.

Düsenempfehlung: Breitstrahldüse mit Edelstahlkern; Nr.: 800067 (Bohrung: 0,53 mm; Winkel: 80°; Durchfluss: 0,34 l/min)

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C) Mindesthaltbarkeit 1,5 Jahre. Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferform

Container 980 Liter, Fässer 200 Liter, Kanister 20 Liter



MasterFinish RL 318

Hochwertiges Sichtbetontrennmittel zur Vermeidung von Rost auf Stahlschalung

Produkt-Daten	
Lieferform	flüssig
Farbe ^{*)}	braun
Dichte (bei 20 °C)	0,790

Ausgabedatum: 03.08.2023

^{*)} Farbunterschiede können aufgrund unterschiedlicher UV-Intensitäten bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mörtel. Die Master Builders Solutions GmbH garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar.