

MasterFinish RL 447

Oddebňovacia emulzia pre pohľadový betón bez kaverien a pórov na báze prírodných surovín s antikoróznou prísadou. Bez minerálnych olejov, ľahko biologicky odbúrateľná.

POUŽITIE

- Univerzálny separačný olej, najmä na výrobu pohľadového betónu bez kaverien a pórov na vodorovných i zvislých debniacich plochách, na všetky savé i nesavé debnenia vrátane matric z umelej hmoty. Vyznačuje sa znížením povlaku vznikajúceho počas oddebnenia.
- Na preteplovaný betón do +90 °C.
- Vhodný pre prefa výrobu, výrobu zavlhnutých betónov aj na stavby. Na stavbách treba zaistiť ochranu proti poveternostným vplyvom.

PÔSOBNIE

- MasterFinish RL 447 je emulzia oleja vo vode na báze prírodnej suroviny.
- Výrobok nedráždi pokožku. Odpadá nepríjemný čuchový vnem typický pre minerálne oleje.
- Separujúci povlak, ktorý sa vytvorí po nástreku emulzie, je vysokoúčinný, odolný proti dažďu a chrániaci pred koróziou. Vyznačuje sa jednoduchým oddebnením aj pri zložitých dielcoch.
- Vopred je vhodné odskúšať vhodnosť s lakovanými povrchmi alebo gumenými profilmi a penovými hmotami.
- Pri odbornom použití neovplyvní povlak emulzie prídržnosť hmôt na úpravu povrchu (napr. omietka, nátery a iné).

SPOTREBA

Podľa druhu debnenia: 1 l na 55 – 85 m², alebo 12 – 18 ml na 1 m².

SPRACOVANIE

MasterFinish RL 447 sa dodáva pripravený na použitie. Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom s dýzou 650050 alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie. **MasterFinish RL 447 sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými oddebňovacími olejmi alebo vodou!**

V používaných striekacích prístrojoch alebo zariadeniach sa nesmú nachádzať žiadne zvyšky separačných olejov, to znamená, že pred použitím sa musia prepláchnuť horúcou vodou. MasterFinish RL 447 potrebuje pred ukladaním betónu čas na zapôsobenie a odvetranie, v závislosti od okolitej teploty – asi 15 minút.

BALENIE

- Kanister 20 l
- Sud 200 l
- Kontajner 1000 l

SKLADOVANIE

- Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov.
- Po 6-tich mesiacoch je potrebné zvýšné množstvo dôkladne premiešať.
- Aby sa zamedzilo odparovaniu obsiahnutej vody a zabránilo sa znečisteniu emulzie prachom, mali by byť uzávery skladovacích nádob povolené, ale nie celkom zložené.
- Na želanie dodávame odvodušňovacie zariadenie na kontajnery a sudy.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish RL 447

Oddebňovacia emulzia pre pohľadový betón bez kaverien a pórov na báze prírodných surovín s antikoróznou prísadou. Bez minerálnych olejov, ľahko biologicky odbúrateľná.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	biela tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C)	0,97 g/cm ³
Teplota spracovania	od -5 °C, ale lepšie +5 °C až +20 °C

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť