

MasterFinish MPT 349

Produit de protection végétal, biodégradable, sans solvant, pour équipement de production de béton

Description

Le MasterFinish MPT 349 est un produit de protection végétal sans solvant, non étiqueté, respectueux de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur.

Le MasterFinish MPT 349 réduit l'adhérence des bétons et mortiers sur les parois des machines et les équipements de fabrication, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien.

Domaines d'application

Le MasterFinish MPT 349 peut être appliqué sur tous types d'équipements de fabrication de béton et mortier tels que :

- Malaxeur ;
- Trémie de transport du béton en préfabrication ou sur chantier ;
- Camions toupie ;
- Les éléments métalliques en contact avec le béton ou le mortier frais.

Propriétés

Après pulvérisation, le MasterFinish MPT 349 forme un film gras antiadhérent et durable sur les surfaces traitées. De plus, sa composition unique garantit un effet anti-corrosion efficace. Une utilisation régulière du MasterFinish MPT 349 permettra de ramollir progressivement des dépôts de béton ou mortier anciens, facilitant leur élimination.

Le résultat de l'essai de biodégradabilité réalisé selon la norme OCDE 301 B est de 77% à 28 jours et supérieur à 60% à 14 jours. MasterFinish MPT 349 est qualifié comme étant facilement biodégradable.

Mode d'emploi

Le MasterFinish MPT 349 est applicable par pulvérisation dès la fin du nettoyage à l'eau des équipements.

Il n'est pas nécessaire d'attendre le séchage de l'équipement avant l'application du MasterFinish MPT 349.

Consommation

La consommation moyenne est de 1 L/40 m² (40 m²/litre) à une pression constante de 5 bars.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable		☺️ Critère défavorable

Compatibilité

Le MasterFinish MPT 349 est applicable sur tous types de supports métalliques.

Un flexible à base d'élastomère (EPDM) immergé dans le MasterFinish MPT 349 pendant 28 jours n'a pas montré d'altération, contrairement à la plupart des produits de protection traditionnels.

Recommandations

Le MasterFinish MPT 349 ne présente pas de pictogramme de sécurité.

Avant utilisation, consultez la Fiche de Données de Sécurité. Nous recommandons, par sécurité, le port de lunette et gants de protection pendant l'application.

Conditionnement

Le MasterFinish MPT 349 est conditionné en bidon de 20 L, fût de 200 L et container de 1 000 L.

Durée de vie

Le MasterFinish MPT 349 a une durée de vie de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

MasterFinish MPT 349

Produit de protection végétal, biodégradable, sans solvant, pour équipement de production de béton

Stockage

Le MasterFinish MPT 349 doit être stocké à une température comprise entre + 5°C et + 40°C.



MasterFinish MPT 349

Produit de protection végétal, biodégradable, sans solvant, pour équipement de production de béton

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaunâtre
Densité à 20°C	0,90 ± 0,02
Transport	Non classé

MasterFinish MPT 349

Produit de protection végétal, biodégradable, sans solvant, pour équipement de production de béton

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>