

MasterFinish RL 98

Odbedňovací olej na bázi rostlinných olejů pro nasákavá a nenasákavá bednění vhodný i pro zásobníky s pitnou vodou.

POUŽITÍ

MasterFinish RL 98 je lehce biologicky odbouratelná emulze vhodná pro nasákavá i nenasákavá dřevěná bednění, použitelná v místech chráněných před deštěm. Odbedňovací olej **MasterFinish RL 98** je vhodný i pro stavby určené pro pitnou vodu.

Lze použít i pro podložky pro výrobu zámkové dlažby. Pro tento účel je možné produkt zředit 1:3 s vodou.

PŮSOBENÍ

MasterFinish RL 98 je chemicko-fyzikálně působící odbedňovací emulze. Ta usnadňuje separaci a umožňuje dosažení čistých betonových ploch bez skvrn. Je třeba zamezit nanášení emulze na bednění dřívě ošetřené separačním olejem.

Při nanášení předepsané tenké vrstvy nesnižuje přilnavost omítek, stěrek apod. k povrchu betonu a nepoškozuje polystyrenové výrobky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	Mléčně bílá kapalina
obj. hmotnost při +20 °C	0,98 g/cm ³
teplota zpracování	od 5 °C

SPOTŘEBA

1 l na 55–85 m² nebo 12–18 ml na 1 m².

ZPRACOVÁNÍ

MasterFinish RL 98 se dodává připravený k použití.

Nanáší se neředěný rovnoměrně a úsporně vysokotlakým postřikovacím přístrojem s plochou tryskou 650050 nebo stacionárním postřikovacím zařízením na předem očištěné a suché bednění.

Používaný postřikovací zařízení musí být zbaveno zbytků odformovacích olejů.

Bednění musí být před nanášením bezvadně čisté. U nesavého bednění musí být dodržena doba odvětrání – asi 25 min. Nehodí se pro bednění vystavené dešti.

MasterFinish RL 98 se v žádném případě nesmí míchat s jinými odbedňovacími oleji!

BALENÍ

- kanystř 20 l
- sud 210 l
- kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, 20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 6 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 3
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.

Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.