

MasterFinish RL 98

Środek antyadhezyjny na bazie oleju roślinnego

Sposób działania

MasterFinish RL 98 jest środkiem antyadhezyjnym nadającą się do różnego rodzaju szalunków, w tym również chłonnych okładzin drewnianych. Po aplikacji środek tworzy bardzo skuteczną powłokę uniemożliwiającą przywieranie betonu do szalunku.

Właściwości

MasterFinish RL 98 pozwala na:

- łatwe rozformowania elementów, nawet w przypadku chłonnych szalunków drewnianych,
- zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form,
- łatwe, szybkie i tanie aplikowanie produktu po przez natrysk,
- powstrzymanie wnikania wilgoci z betonu do szalunków.

Sposób stosowania

MasterFinish RL 98 należy nanosić cienką, równomierną warstwą na uprzednio wyczyszczony i osuszony szalunek. Do aplikacji zaleca się stosowanie spryskiwaczy z płaską dyszą.

Nie należy stosować MasterFinish RL 98 z innymi środkami antyadhezyjnymi.

W przypadku zastosowania MasterFinish RL 98 jako gotowy produkt do użycia, dozowanie (w zależności od rodzaju szalunku) wynosi około: 12–18 ml/m² lub 1 litr wystarcza na około 55–85 m². Przy zastosowaniu MasterFinish RL 98 do blatów produkcyjnych maszyn stacjonarnych możliwe jest rozcieńczenie produktu w stosunku 1:3 z wodą.

Zastosowanie

MasterFinish RL 98 został stworzony z myślą o:

- wszystkich rodzajach szalunków, szczególnie chłonnych dekowaniach drewnianych,
- blatach produkcyjnych dla wibropras stacjonarnych,
- niskich temperaturach zastosowań (> -5°C),
- stosuje się pielęgnację betonu w podwyższonej temperaturze do 60°C,
- betonach licowych z normalnymi wymaganiami.

Zalecenia bezpieczeństwa

MasterFinish RL 98 jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

MasterFinish RL 98

Środek antyadhezyjny na bazie oleju roślinnego

| Właściwości fizyko-chemiczne | |
|--|---|
| Surowiec podstawowy | Emulsja na bazie olei roślinnych |
| Forma | Ciecz |
| Kolor | Biały |
| Gęstość (w 20°C) | 0,98 g/cm ³ |
| Magazynowanie i transport | |
| Minimalny okres przydatności | 6 miesięcy |
| Warunki przechowywania | Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. W czasie magazynowania należy przestrzegać przepisów dotyczących płynów palnych. Przy przechowywaniu powyżej 2 miesięcy zalecane jest przemieszanie materiały przed użyciem. |
| Towary niebezpieczne zgodnie z ADR/SDR | Klasyfikowany jako niebezpieczny |
| Rodzaje opakowań | Kontener – 1000 l; Beczka – 210 l; Kanister – 20 l |

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Ernst-Thalmann-Strasse 9
39443 Stassfurt
Germany

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@masterbuilders.com

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

