

MasterRoc MP 230 CLN

Agente de limpieza y protección de resina de poliuretano para equipos de inyección.

Descripción

MasterRoc MP 230 CLN es un agente basado en disolventes orgánicos, sin agua perfectamente adecuado para la limpieza de las bombas de inyección, líneas y todos los útiles.

Las propiedades anti óxido prolonga la vida útil de las bombas.

Reduce el mantenimiento de los equipos de inyección.

En comparación con otros limpiadores, MasterRoc MP 230 CLN no es peligroso porque tiene un punto de inflamación superior a 200°C.

Campo de aplicación

- Limpieza de resina de poliuretano en los equipos y líneas de inyección.
- Preservar las bombas de inyección, líneas y útiles.
- Temperatura de aplicación -10° C - + 150° C.
- Válido tanto para resinas mono como para bi componentes.

Procedimiento de aplicación

Después de terminar la inyección, bombee MasterRoc MP 230 CLN a través de los equipos de inyección hasta que el material salga limpio. Después hacer recirculación para una limpieza adicional.

Para el almacenamiento de la bomba, se puede dejar con MasterRoc MP 230 CLN como agente de preservación. De esta manera, la máquina está libre de óxido hasta su siguiente uso, previniendo el bloqueo de las líneas.

El material endurecido debe ser extraído mecánicamente antes de aplicar MasterRoc MP 230 CLN.

Presentación

MasterRoc MP 230 CLN se presenta en garrafas de 25 Kg.

Condiciones de almacenamiento tiempo de conservación

Mantenerlo en los recipientes originales, bien cerrados y en lugar seco. No exponerlo a la luz del sol directa o temperaturas altas. La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5°C y 35°C. Almacenándolo correctamente, MasterRoc MP 230 CLN tiene una vida útil de 24 meses.

Precauciones de seguridad

- Uso de los EPI's definido en la hoja de seguridad.
- Tener los recipientes cerrados cuando no se estén utilizando.
- Evitar los derramamientos.
- Evitar usarlo cerca de puntos de ignición.
- Usarlo en áreas ventiladas.
- Evitar el contacto con los ojos

Por favor, revise la hoja de seguridad

MasterRoc MP 230 CLN

Agente de limpieza y protección de resina de poliuretano para equipos de inyección.

Propiedades	
Aspecto físico:	Líquido incoloro.
Densidad, 20° C:	1,06 kg/l
Viscosidad, 20° C:	120 mPa.s
Punto de Fluidez	< -15° C
Punto de inflamación	> 200° C
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las «Especificaciones de Ventas» a nuestro Departamento Técnico.	

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/es-es

