

# MasterFinish<sup>®</sup> RL 356

Farget spesialslippmiddel for isopor

## BRUKSOMRÅDE

MasterFinish RL 356 er spesielt utviklet for bruk med isoporformer og isoporforskaling i betongkonstruksjoner. MasterFinish RL 356 beskytter isoporen og har svært gode slippegenskaper. Den gule fargen gjør det lettere å sprøyte et jevnt lag på isoporformen.

## VIRKNING

MasterFinish RL 356 er et fysisk-kjemisk formslippmiddel basert på en utvalgt parafinbasert basisolje. En spesiell miks av tilsetningsstoffer sørger for god beskyttelse av isoporen og smidigere avforming. Den gule fargen gjør at mengden produkt er godt synlig på underlaget og gjør det lett å fordele produktet jevnt utover. Ved korrekt påføring i et tynt lag vil vedheften til påfølgende lag ikke bli påvirket (f.eks. puss og maling).

## FORBRUK

Avhengig av type forskaling er dekkevnen 15–20 ml/m<sup>2</sup>, hhv. 1 liter til 50–66 m<sup>2</sup>.

## BRUKSANVISNING

MasterFinish RL 356 er klar til bruk og påføres ufortynnet i et tynt, jevnt lag på bruksklar, tørr forskaling ved hjelp av høytrykksprøyte, pensel, svamp eller rulle. Overflødig slippmiddel bør unngås eller eventuelt fjernes.

## LAGRING

MasterFinish RL 356 har en holdbarhet på minst 12 måneder når produktet oppbevares beskyttet mot frost i lukket originalemballasje. Lovbestemte krav til lagring, fylling og håndtering av vannforurensende stoffer skal følges.

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Ved korrekt bruk er ingen uønskede virkninger kjent. Følg generelle forskrifter for arbeidssikkerhet og -hygiene ved håndtering av produktet. Bruk egnede verneklær og vernehansker under arbeidet. Fjern tilsølte klær umiddelbart.

Vask steder som har vært i kontakt med produktet, med såpe og vann.

Se også sikkerhetsdatabladet.

## LEVERING

1000 liters pallettank, 210 liters fat, 20 liters kanne

## Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4  
NO-2120 Sagstua  
T +47 62 97 00 20

[www.master-builders-solutions.no](http://www.master-builders-solutions.no)

Produktdata	
Råvarebase	Parafinbasert basisolje
Farge og leveringsform	Gul, luktsvak væske
Tetthet (ved 20 °C)	0,85 g/L
Brukstemperatur	fra -5 °C (helst 20 °C ± 5 °C)

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

