

MasterFinish[®] MPT 399

Førsteklasses beskyttelse for blandere og maskiner for umiddelbar bruk etter tørr og våtrengjøring med minimal luftporedannelse.

BRUKSOMRÅDE

MasterFinish MPT 399 beskytter betongblandere, betong- og mørtelpumper, betongbiler, støpetrakter, asfaltleggere, anleggsutstyr og anleggsmaskiner mot vedheft av betong og mørtel. Utmerket pleieprodukt for bunnplater og utleggere ved produksjon av betongprodukter. Brukes også i asfaltindustrien som smøremiddel for transportbiler og som pleieprodukt for asfaltutleggere og arbeidsutstyr.

VIRKNING

MasterFinish MPT 399 er en beskyttelse for blandere basert på raffinerte oljer av høy kvalitet og kan brukes på både våte og tørre overflater. Den utmerker seg spesielt ved at den er lett å sprøyte på selv ved lave temperaturer og har høy effektivitet uten å tilføre ekstra luftporer i betongen. De spesielle aktive ingrediensene gir betydelig redusert vedheft av betong og mørtel. Den enkle og effektive påføringen sparer både tid og penger ettersom rengjøring og vedlikehold kan utføres uten store anstrengelser og eller avbrudd. Ved konstant påføring brytes eksisterende belegg gradvis ned takket være de utmerkede inntrengningsegenskapene.

DOSERING

Avhengig av bruksområde og forskalingstype er én liter nok til ca. 30–40 m².

BRUKSANVISNING

MasterFinish MPT 399 påføres ufortynnet på den tørre eller våtrengjorte overflaten ved hjelp av en høytrykkssprøyte eller elektrisk sprøyte. Sprøyting kan utføres på de våte overflatene umiddelbart etter rengjøring og drenering av rengjøringsvannet eller etter tørking.

OPPBEVARING

MasterFinish MPT 399 har en holdbarhet på minst 18 måneder når produktet oppbevares beskyttet mot frost i lukket originalemballasje. Åpnede beholdere oppbevares lukket. Lovbestemte krav til lagring, fylling og håndtering av vannforurensende stoffer skal følges.

LEVERING

Leveres i 1000-liters palletank, 200-liters fat eller 20-liters dunk.

Produktdata

Råvarebase	Mineralolje
Utseende og farge	Gulaktig, klar væske
Tetthet (ved 20 °C)	0,81 ± 0,02 g/cm ³

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

www.master-builders-solutions.no

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.