

MasterRoc[®] MP 230 CLN

Spül- und Konservierungsmittel für PU- und PUS-Injektionspumpen, Schläuche und andere verbundene Geräte

Materialbeschreibung

MasterRoc MP 230 CLN ist ein organisches, lösemittel- und wasserfreies Spül- und Konservierungsmittel, das speziell entwickelt wurde um flüssige Harzkomponenten aus Pumpen, Schläuchen und anderen verbundenen Geräten zu entfernen. Durch die Vermeidung von Rostansatz verlängern sich die Wartungsintervalle bei Pumpen. Im Vergleich zu anderen Reinigungsmitteln ist MasterRoc MP 230 CLN mit einem Flammpunkt >200°C ungefährlich.

Anwendungsgebiet

- Spülflüssigkeit um nicht ausgehärtete Harzkomponenten aus Schläuchen, Pumpen und anderen verbundenen Geräten zu entfernen
- Konservierung von Injektionspumpen, Leitungen und zugehörigen Geräten
- Anwendungstemperatur: -10° C bis +50° C

Reinigung von Injektionsanlagen

Bei Einlagerung des Injektionsequipments wird empfohlen, das MasterRoc MP 230 CLN als Konservierungsmittel im Inneren der Pumpe, Schläuche und anderen Geräten zu belassen. Auf diese Weise bleibt das Innere des Equipments bis zur nächsten Verwendung sauber und rostfrei. Ausgehärtetes Injektionsmaterial kann nur noch mechanisch entfernt werden.

MasterRoc MP 230 CLN ist sowohl für 1-Komponenten- als auch für 2-Komponenten-Injektionsgeräte geeignet.

Lieferung

25-l-Kanister

Lagerung

MasterRoc MP 230 CLN ist bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung bei -10 °C bis +50 °C mindestens 24 Monate haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Arbeitsschutz / Umweltverhalten

Die Verwendung von Handschuhen, Augenschutz und Sicherheitskleidung wird empfohlen. Jeder physische Kontakt (z. B. Haut oder Augen) mit dem Produkt sollte vermieden werden. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt gründlich mit einer mit Wasser gefüllten Augendusche ausspülen und ärztlichen Rat einholen.

Die flüssigen Einzelkomponenten dürfen nicht in das örtliche Abwassersystem gelangen. Verschüttete Flüssigkeiten müssen mit absorbierenden Materialien wie Sägemehl und/oder Sand aufgenommen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Material Sicherheitsdatenblatt oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Master Builders Solutions-Vertreter.

MasterRoc® MP 230 CLN

Spül- und Konservierungsmittel für PU- und PUS-Injektionspumpen, Schläuche und andere verbundene Geräte

Produktdaten	
Farbe und Lieferform	klar, flüssig (Suspension)
Dichte (bei 20 °C)	1,06 kg/l
Flammpunkt	> 200°C
Viskosität	120 mPa*s

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.