

MasterFiber® 075

Bitumilla päällystetyt pelletoidut selluloosakuidut – ihanteellinen ratkaisu kivimastikiasfaltin (SMA) valmistukseen

Tuotekuvaus

MasterFiber 075 on selluloosakuitupelletti, joka osoittaa poikkeuksellista suorituskykyä kivimastikiasfaltin (SMA) valmistuksessa. MasterFiber 075 on valmistettu korkealaatuisista selluloosakuiduista ja bitumista. MasterFiber 075 -pellettejä sisältävät asfalttiseokset ovat kestäviä ratkaisuja. Kuidut stabiloivat bitumia erittäin hyvin, jolloin sekoitusaikaa voidaan lyhentää. Ainutlaatuisen valmistustekniikan ansiosta MasterFiber 075 voidaan käyttää suhteellisen alhaisissa sekoituslämpötiloissa (+120°C). MasterFiber 075 voidaan käyttää erilaisissa bitumityypeissä. Suosittelemme testauksia ennen tuotannossa käyttämistä. MasterFiber 075 pelletoinnissa käytetään erityistä lisäainetta, jolla pellettien kokoa voidaan optimoida. Suorituskyvyn varmistamiseksi pellettien pinnoittamiseen käytettävän bitumin määrä on optimoitu.

Annostus

3-4 kg per tonni asfalttia.

Pakkaus

MasterFiber 075 toimitetaan 545 kg suursäkeissä - 2 suursäkkiä per lava. 23,980 kg/44 suursäkkiä per täysi rekka.

Varastointi ja säilyvyys

Varastoi kuivissa olosuhteissa alle 30 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa. MasterFiber 075 säilyy vähintään 2 vuotta, jos se varastoidaan ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Master Builders Solutions tarjoaa neuvontapalvelun, joka on valmis vastaamaan kysymyksiisi ja antamaan erityisohjeita auttaaksemme sinua käyttämään tuotteitamme. Lisätietoja saat myyntihenkilöstöltämme. Oikeus muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään.



Ominaisuudet	
Kosteus, %	< 5
Keskim. kuidun pituus, mm	1.0 – 1.1
Keskim. kuidun halkaisija, mm	0.045 – 0.05
Keskim. pelletin pituus, mm	5 - 7
Keskim. pelletin halkaisija, mm	4 - 5
Bitumimassaa, %	~15
Puhdasta selluloosamassaa, %	> 80

Yhteystiedot

Master Builders Solutions Finland Oy
Lyhtytie 3, 11170 Riihimäki, Finland
(PL 17, 11101 Riihimäki)
Puh. +358 10 830 2000
www.master-builders-solutions.fi

Disclaimer

NOTE:

Similar to all the other recommendations and technical information, this technical data sheet serves only as a description of the product characteristics, mode of use and applications. The data and information given are based on our technical knowledge obtained in the bibliography, laboratory tests and in practice. The data on consumption and dosage contained in this data sheet are based on our own experience and are therefore subject to variations due to different work conditions. Real consumption and dosage should be determined on the job by means of prior tests and are the

liability of the client. Our Technical Service is at your disposal for any additional advice.

Master Builders Solutions Finland Oy reserves the right to modify the composition of the products provided these continue to comply with the characteristics described in the data sheet. Other applications of the product not covered by those indicated shall not be our liability. In the case of defects in the manufacturing quality of our products we provide a guarantee, any additional claims being exempt and our liability being only to return the value of the goods supplied. The possible reservations with respect to patents or third-party rights should be noted.

The present data sheet becomes null and void on issuance of a new edition