

MasterJoint® WP 630

Örgüsüz Polipropilen Taşıyıcılı Termoplastik Elastomer Esaslı Pah Bandı

Tanımı

MasterJoint® WP 630, soğuk derzlerin, köşe birleşimlerinin ve yapı elemanları arasındaki birleşim noktalarının su yalıtımında kullanılan, termoplastik elastomer esaslı, örgüsüz polipropilen taşıyıcılı derz yalıtım bandıdır.

Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda,
- Islak hacimlerde,
- Balkonlarda ve parapetlerde,
- Teraslarda, çatı bitişlerinde,
- Döşeme ve perde betonlarda oluşan soğuk derzlerin ve birleşim noktalarının elastik şekilde yalıtımında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
- UV ve ozona karşı dayanıklıdır.
- Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Kolay uygulanır.
- Sürekli ve güvenilir bir su yalıtımı sağlar.

Uygulama Yöntemi

(A) Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, temiz ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyler düzgün ve

terazisinde olmalıdır. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki bozukluklar **MasterJoint® 591/ 596** veya **MasterCrete® S 88C** ile düzeltilmelidir.

(B) Uygulama

Soğuk derz üzerine, tercih edilen su yalıtım malzemesinin birinci katı uygulanır. **MasterJoint® WP 630**, taze uygulanmış su yalıtım malzemesi içerisine yerleştirilerek derz üzerine konumlandırılır ve bant su yalıtım malzemesine gömülür. Fırça ile bastırılarak, polipropilen kenar kısımları su yalıtım malzemesi ile iyice kaplanır. Birinci katın kürünü almasının ardından diğer katlar uygulanarak yalıtım işlemi tamamlanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- **MasterJoint® WP 630**, taze su yalıtım malzemesi içerisine yerleştirilmelidir.
- Sert, kesici ve delici aletler kullanılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra sürme izolasyonlar **MasterJoint® WP 630'nin** üzerine getirilmelidir.
- Su yalıtımı kaplama ürününe ait kullanım detayına bakınız.

Ambalaj

50 m'lik rulo

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Termoplastik Elastomer (TPE) Esaslı
Renk	Açık Mavi
Toplam Genişlik	100 mm
Kalınlık	0.50 mm
Kopmada Uzama (enine)	≥ %200
Basınçta Delinmeye Dayanımı	1.5 bar
Basınçlı Su Dayanımı	> 1.5 bar
Servis Sıcaklığı	Min. -30°C ile Maks. +90°C arası

Part of

MASTER®
»BUILDERS
SOLUTIONS

Group



MasterJoint® WP 630

Örgüsüz Polipropilen Taşıyıcılı Termoplastik Elastomer Esaslı Pah Bandı

Depolama

Serin ve kuru ortamda, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemelidir, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

Yasal Uyarı

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İletişim

MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A No:26/8
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group

