

MasterFinish[®] RL 211

Agente disarmante a base di emulsione acquosa facilmente biodegradabile

Campo d'impiego

- Prefabbricazione
- Calcestruzzo prodotto in cantiere
- Calcestruzzo a vista
- Casseri di legno
- Casseri multistrati e sintetici
- Matrici sintetiche
- Casseri d'acciaio
- Casseri riscaldati

Proprietà

- Privo di solventi
- Emulsione
- Facilmente biodegradabile
- Impiego universale
- Applicazione a spruzzo e a pennello
- Impiegabile per casseri riscaldati fino a 60 °C

Effetto

- Permette superfici facciavista di ottima qualità
- Permette superfici con pochissimi pori
- Forma una pellicola resistente all'acqua che resiste bene all'azione della pioggia
- Provoca un effetto di separazione molto efficace del calcestruzzo indurito, rispettivamente della malta dal cassero. Grazie a questo effetto lo scassero e la pulizia del cassero vengono notevolmente facilitati e favoriti superfici a faccia-vista migliori.

Impiego

- È pronto per l'uso e viene applicato non diluito con uno spruzzatore, pennello oppure straccio sul cassero pulito, secco in strati regolari e finissimi.
- Dopo l'applicazione attendere l'evaporazione da 5 a 15 Minuti (dipende dalla temperatura, umidità dell'aria e circolazione dell'aria). Risulterà un film più trasparente e maggiormente resiste all'acqua, in modo da resistere all'acqua piovana.
- Parti metalliche galvanizzate (p.es. zincati) possono essere corrosi.
- Casseri in legno devono essere trattati prima del primo impiego con una boiacca di cemento permettendo l'asportazione del zucchero del legno dagli strati superiori della superficie del panello.

Particolarità

- Un'applicazione eccessiva di olio separatore può avere un'effetto negativo sulla qualità della superficie del manufatto.
- Non deve essere mescolato in nessun caso con altri oli separatori.
- Può in alcuni/singoli casi, sciogliere rivestimenti monocomponenti orivestimenti in gomma.
- Gli attrezzi devono essere puliti attentamente prima del cambio di un prodotto.
- Raccomandiamo di controllare la compatibilità dei vari materiali del cassero e dei relativi rivestimenti applicati che verranno in contatto con l'olio separatore.

Precauzioni

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Osservare le misure precauzionali abituali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone e risciacquare bene. In caso di contatto con gli occhi: lavare l'occhio aperto sotto l'acqua corrente per diversi minuti e quindi consultare un medico.

Ecologia

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, nemmeno in piccole quantità.

- Facilmente biodegradabile secondo OCSE 301 B.
- Adatto a Minergie-ECO: ECO I

Indicazioni per la sicurezza

Per informazioni dettagliate richiedere direttamente la scheda di sicurezza attuale (MSDS) scrivendoci all'indirizzo info-as.ch@masterbuilders.com oppure contattando telefonicamente il nostro Customer Service Center di Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.

Consulenza

Per qualsiasi necessità di consulenza potete contattare il consulente tecnico della vostra regione oppure chiamare direttamente Holderbank al numero: +41 58 958 22 44.



MasterFinish[®] RL 211

Agente disarmante a base di emulsione acquosa facilmente biodegradabile

Dati del prodotto

Base chimica	emulsione acquosa di oli vegetali
Omogeneità	liquido omogeneo ³⁾
Colore	bianco
Densità relativa	0.96 ± 0.02 kg/dm ³
Valore pH	8.5 ± 1.0
Punto d'infiammabilità	> 190°C
Classe d'inquinamento dell'acqua	WGK I: bassa ecotossicità per l'acqua
Degradabilità biologica	facilmente biodegradabile (OECD 301 B)
Consumo	1 litro basta per ca. 85 – 125 m ²
Temperatura d'applicazione	da + 5°C

Logistica

Durata di conservazione	9 mesi
Condizioni di stoccaggio	nell'imballaggio originale a + 5°C fino + 30°C conservare al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo
Smaltimento	VeVA-Code: I2 01 09

Annotazioni

³⁾ = Dipersioni, emulsioni e sospensioni possono manifestare una leggera disomogeneità e devono essere prima dell'uso mescolato accuratamente.

N° Articolo	Forma	Contenuto	Tempi di consegna
50380487	Container (IBC)	1000 l	Servizio 24h
50329857	Fusto	200 l	Servizio 24h
50297884	Bidone ¹⁾	20 l	Servizio 48h

¹⁾ Paletta = 24 pz × 20 l



Note legali

Le indicazioni della scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze di Master Builders Solutions Svizzera SA. La messa in opera è di competenza e responsabilità del cliente e deve essere adattata all'oggetto in costruzione, all'uso previsto alle condizioni del luogo nonché quelle di installazione e agli influssi esterni. La responsabilità della scelta del prodotto è a carico del cliente. Raccomandazioni divergenti da quanto riportato nelle nostre schede tecniche sono vietate per motivi di sicurezza e conformità ai criteri di qualità della certificazione.

