

## **EU- Declaração de Desempenho**

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011  
(Regulamento de Construção do Produto)*

# MasterCoat ER 428N

*Núm.: 00538*

1. Uso(s) previsto(s):

EN 13813:2002 - CT-C40-F7

Revestimento epóxi à base de água, bicomponente, sem solventes, permeável ao vapor de água, pigmentado, de acabamento brilhante, para pavimentos

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

EN 13813:2002

Sistema 3

4. Norma harmonizada/Organismo(s) notificado(s):

Applus Laboratories (LGA) Technological Center, S.A) N° 0370

## 5. Desempenho Declarado:

Características de Desempenho	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Classificação de reação ao fogo EN ISO 11925-2:2020	B <sub>i</sub> -S1	EN 13813:2002
Resistência à aderência, UNE-EN 13892-8:2003	≥ 3,7 N/mm <sup>2</sup>	
Resistência ao impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012	≥ 14 N/mm <sup>2</sup>	
Altura da queda em que se observam as primeiras fissuras e diâmetro produzido a essa altura.	A 1500 mm SEM defeitos Diâmetro da cratera: 6,7 mm	
Resistência ao desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003	40 μ m	
Determinação da resistência à compressão UNE-EN 13892-2:2003	4,7 N/mm <sup>2</sup>	
Determinação da resistência à compressão UNE-EN 13892-2:2003	20,5 N/mm <sup>2</sup>	

NPD: Desempenho Não Determinado

O desempenho do produto identificado no ponto 1, está conforme o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

*Assinado por e em nome do fabricante:*

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.