

**Dulux**<sup>®</sup>

**AcraTex**<sup>®</sup>

# الدهان

## دليل المنتج



Worth doing, worth Dulux.<sup>®</sup>

يقدم هذا الدليل نظرة عامة على المنتجات الموجهة للدهانين ومختصي أعمال الأسطح ذات الملمس. لا يهدف هذا الدليل إلى تغطية مجموعة Acratex® بأكملها، بل يهدف إلى تقديم المنتجات الأكثر شيوعًا التي ستحتاجها لخدمة مجموعة العملاء هذه. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول منتجات الجبس ومنتجات التحضير والتنظيف والطبقات

العلوية المرنة، راجع أدلة خاصة بكل منها في قسم المنتجات والأنظمة. للحصول على معلومات كاملة عن مجموعة منتجات Acratex الكاملة، تواصل مع عضو فريق Acratex المحلي أو فريق المكتب الرئيسي المدرج في قسم جهات الاتصال في هذا الدليل.

## لماذا

المجموعة	النوع	منتج ACRATEX	سُمك الطلاء الجاف	الانتشار	المميزات / الفوائد
			ميكرون / طبقة	م <sup>2</sup> / لتر / طبقة طلاء	
دهان أولي	أساسه الماء (WB)	AcraPrime WB	20	10	- يوحد مسامية البناء غير القابل للتفتت - يحسّن الالتصاق وتطبيق الأنظمة
		Green Render Sealer	44	8	- يقلل من الرواسب المسحوقية السطحية - طلاء سريع للخرسانة/الجص
	أساسه مُذيب (SB)	AcraPrime SB	15	10	- يربط بين البناء البودري والهش والأسطح المطلية مسبقاً
دهان أسطوانة الدهان	مظهر السطح الرملي الملمس	AcraSand	125	4	- من للغاية لسد الشقوق - طبقة أساس مضادة للانزلاق للمجرفة
	القوام التقليدي	Roll On 00	600	1.7	- غشاء مرن
		Roll On 3mm	750	1.3	- قوة تغطية متوسطة وعالية - قوام الحجر المجمع بالأسطوانة التقليدية
Roll On 9mm		780	0.8	- يوفر أقصى قدر من إخفاء السطح - شكل قوام مميز	
قوام التكتيس	تطبيق بواسطة أسطوانة الدهان	Contempo Advance	250	2	- تقنية Contempo Advance المضادة للبلل - تحسين تقليل التقاط الأوساخ ومقاومة عوامل الطقس
	تطبيق بواسطة القفاز	Mediterranean Classique	500	1	- قوام جلد الحقيقية التقليدي bag finish، أداء أكريليك مرن - يخفف من مظهر الطوب الصلب.
قوام الرش	رذاذ Hopper	Spray On 2mm	650	1	- تطبيق سريع للجدران العريضة - قوة تغطية العيوب السطحية
		Sedona	160	3	- كثافة أعلى/ارتفاع سطح أكبر من AcraSand - خيارات تطبيق أسطوانة الورب/أسطوانة إسفنجية تحقق قوام نسيجي
طبقة علوية متوسطة الكثافة	تطبيق بواسطة أسطوانة الدهان	AcraGuard	41	10	- نظام طبقتين دهان للبناء - لا يتطلب طبقة أساس - طبقة علوية مقاومة للعوامل الجوية
		AcraSatin Ultra	375 76	1.2 (القوام) 6 (طبقة طلاء إضافية)	- منتج واحد، قوام مقاوم للعوامل الجوية - نسيج بارز متوسط الكثافة
طبقة حاجزة	الطلاء العلوي ومضاد الكربنة	AcraShield	75	6	- سد الشقوق DFT 6 (سُمك الدهان الجاف) - احتمالية الإتساح منخفضة
		Elastomeric 201	125	4	- الريولوجيا المتقدمة، أسطوانة برذاذ منخفض - خصائص شريط الدهان الأمثل
	من للغاية	AcraSkin	165	3	- استتالة >500% - كثافة عالية لسد الشقوق إلى أقصى حد
	العزل المائي غشاء AS4654.1	AcraSkin WP	300	1	- غشاء مقاوم للماء وطبقة علوية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية في منتج واحد - يتوافق مع معيار AS4654.1 للعزل المائي الخارجي للاستخدام فوق الأرض

# دليل منتجات الدهان

## أي منتج...

## كيف

الاستعمال						قوام حصى الرصف	الوصف والاستخدام النموذجي	منتج ACRATEX	النوع	المجموعة
رذاذ بدون هواء	رذاذ الهواء Hopper / Gun	قفاز الحقيبة	فرشاة أسطوانية لعمل قوام السطح	أسطوانة دهان وبرية طويلة	أسطوانة دهان متوسط وبرية					
•	•				•		مواصفات Acratex للأغراض العامة للبناء المكشوف	AcraPrime® WB	أساسه الماء (WB)	دهان أولي
•	•				•		دهان أولي للبناء ذو مقاومة عالية للقنوات. دهان أولي موصى به لمقاومة الرواسب المسحوقية السطحية	Green Render Sealer		
•	•				•		مادة مانعة للتسرب العميقة للأسطح المصنوعة من الطوب/البويرة، وهي مادة أولية موصى بها في أنظمة الأغشية	AcraPrime SB	أساسه مُذيب (SB)	
	•				•	•	قوام رملي الملمس من ذو تمويج ناعم	AcraSand	مظهر السطح الرملي الملمس	قوام ناتج عن أسطوانة الدهان
	•		•	•			قوام سطحي قليل البروز للخرسانة الجاهزة/غير الجاهزة " قوام بلمس الغشاء" التوفيري	Roll On 00	القوام التقليدي	قوام التكييس
			•				قوام سطحي متوسط البروز (تقليدي) تشطيب باسطوانة الدهان	Roll On 3mm		
			•				قوام سطحي عالي البروز يخلق لمسة نهائية من النقاط البارزة أو قوام "قطع الصخور"	Roll On 9mm		
	•	•		•	•		لملمس جلد الحقيبة bag finish الفاخر مع تقنية متقدمة مضادة للبلل	Contempo Advance®	تطبيق بواسطة أسطوانة الدهان	قوام الرش
		•		•			قوام التكييس الاكربليكي الكثيف، يتم تطبيقه مباشرة بواسطة القفاز	Mediterranean Classique	تطبيق بواسطة القفاز	
	•						تشطيب الجدران العريضة بقوام البقع أو النقش - متناسب للتطبيقات التجارية التي تتطلب تبايناً في نسج الطبقة الأساسية	Spray On 2mm	رذاذ Hopper	متوسطة الكثافة
	•		•	•			أسطوانة إسفنجية متوسطة الكثافة متعددة الأغراض تحقق قوام رملي أو أسطوانة إسفنجية تحقق ملمس نسيجي	Sedona™		
•			•	•			طلاء ذاتي التحضير متوسط الكثافة للبناء	AcraGuard	تطبيق بواسطة أسطوانة الدهان	طبقة علوية
•	•		•	•			كثافة متوسطة إلى عالية قادرة على تحقيق أنماط مختلفة من القوام أو النقط، بناءً على طريقة التطبيق	AcraSatin Ultra		
•	•		•		•		طلاء خارجي من ومضاد للكربنة (غير لامع أو منخفض اللعان)	AcraShield®	الطلاء العلوي ومضاد الكربنة	طبقة حاجزة
•	•				•		كثافة متوسطة، من مع تطبيق معزز لترميم الواجهة	Elastomeric 201		
•			•		•		غشاء عالي الكثافة - قوام مثالي لسد الشقوق أو ملمس ويري	AcraSkin®	مرن للغاية	
•			•	•			يجمع بين العزل المائي والطبقة النهائية في طبقة واحدة	AcraSkin WP	العزل المائي غشاء AS4654.1	

## ماذا تحتاج؟

DuSpec+ هو المورد الفني عبر الإنترنت لمحدد المواصفات والمحترفين التجاريين الذي يوفر وصولاً سريعاً وسهلاً إلى أحدث المعلومات الفنية عن المنتجات ومواصفات النظام عبر علامتنا التجارية الرائدة في السوق - كل ذلك في مكان واحد مناسب.

تُعد توصيات مواد Dulux® Acratex® دليل لمساعدتك في استكشاف الإمكانيات.

للحصول على معرفة شاملة واستكشاف جميع التركيبات المتاحة، تفضل بزيارة منصتنا المخصصة، DuSpec+.



### تحضيرات طبقات الاساس

العثور على الطرق الصحيحة والمنتجات اللازمة لتحضير الأسطح المختلفة قبل تطبيق الطلاء.

امسح هنا للعثور على التحضيرات



### طبقات الاساس

ابحث عن الإرشادات وتوصيات الطلاء لمختلف الأسطح وطبقات الاساس.

امسح هنا للعثور على طبقات الاساس



### بيانات المنتج

مصمم لمساعدتك في العثور على تفاصيل فنية دقيقة لكل منتج.

امسح هنا للعثور على أوراق البيانات



### المواصفات

نظام مفصل المواصفات اللازمة لاختيار المنتج المناسب واستعماله.

امسح هنا للعثور على المواصفات



DuSpec+ [duspecplus.com.au](http://duspecplus.com.au)

تعرف على المزيد عن Dulux Acratex على [acratex.com.au](http://acratex.com.au)

خدمة العملاء 13 23 77

**Dulux®**

**Acratex®**