

# Hertek centrale noodverlichting: altijd een veilig idee.

## Centrale batterijsystemen

### Voor een lagere Total Cost of Ownership

- Besparing op vervangingskosten
- Eenvoudiger, sneller en goedkoper testen en onderhouden
- Intelligente programmering- en sturingsmogelijkheden

De verwachte levensduur van het batterijpakketten bedraagt 10 jaar bij een nominale bedrijfstemperatuur van 20°C. Temperatuurafwijkingen kunnen de levensduur verkorten. Hertek biedt 2 jaar garantie op de centrale batterijsystemen.

Een centraal batterijsysteem biedt legio voordelen. Het is een geadresseerd intelligent systeem dat vanuit één (goed bereikbare) plaats geprogrammeerd en geconfigureerd wordt. Dankzij het centraal monitoringsysteem heeft u 24/7 inzicht in de technische status van de noodverlichtingarmaturen. Storingen worden direct geregistreerd in het digitale logboek. Dit levert aanzienlijke tijdsbesparing op, u hoeft immers geen individuele rondgang langs de armaturen te maken.

Batterijen van decentrale armaturen vervangen op grote hoogte en/of met grote hoeveelheden is arbeidsintensief. Dit vanwege klimmateriaal en beschikbaarheid van de ruimten. Met de Hertek batterijsystemen is het mogelijk de vervanging op een centrale locatie en op service hoogte te doen. De systemen van Hertek bieden u eenvoudige, robuuste en slimme oplossingen die u uiteindelijk veel (financieel) voordeel opleveren.

## Onze bestsellers



### Spotlite

- ✓ Maximale lichtspreiding in gangen, open ruimtes of hoge plafonds
- ✓ Elegant design en snelle plafondmontage
- ✓ Tijdsbesparende installatie
- ✓ Inclusief lenzen gang/circle



### Guidelite

- ✓ Eenvoudige montage door het all-in-one concept
- ✓ Inclusief pictogramvellen

## Unieke montagetools



Montageset



Universele  
renovatiekit

Ontdek online!

[hertek.nl](https://www.hertek.nl)



- ✓ 10 jaar garantie op armatuur
- ✓ Montagegemak
- ✓ Dé kennispartij
- ✓ Complete oplossingen



Copernicusstraat 8  
6003 DE Weert  
T +31 (0)495 58 41 11  
E [info@hertek.nl](mailto:info@hertek.nl)




[hertek.nl](https://www.hertek.nl)

# Centrale noodverlichting

## Vluchtrouteaanduiding

product	kleur	inbouw	opbouw	leesafstand	incl.pictogramvellen
 <b>Guidelite</b>	○ ●		✓	22 m	✓
 <b>Guidelite+</b>	○ ●		✓	24 m	✓
 <b>Flexlux IP65</b>	○		✓	20 m	✓

## Vluchtrouteverlichting

product	kleur	inbouw	opbouw	montagehoogte
 <b>Spotlite</b>	○ ●	✓	✓	2 - 12 m
 <b>Exitlite IP65</b>	○ ●		✓	2 - 4 m
 <b>Flexlux IP65</b>	○		✓	2 - 4 m

## Speciale armaturen



### Cubeview

frameloos met driezijdige aanduiding voor grote leesafstand



### Longview

stijlvol in aluminium voor omvangrijke ruimten



### Powerlux

krachtige professional, voor hoge plafonds met brede lichtspreiding



### Atelux

explosieveilig armatuur in Ex-zones

**Toepassing**  
Gebouwen met moeilijk bereikbare armaturen

**Standaard**  
• 60 W of 130 W vermogen  
• 2 lijnen

**Optioneel**  
• Wireless monitoring  
• Toe te passen inclusief Powerlux armaturen, vraag uw contactpersoon.

**Toepassing**  
Gebouwen tot maximaal 120 armaturen

**Standaard**  
• 500 W vermogen  
• 1-3 modules  
• 20 armaturen per lijn

**Optioneel**  
• Tot 6 lijnen  
• 1A/3A modules

**Toepassing**  
Gebouwen tot maximaal 240 armaturen

**Standaard**  
• 1500 W vermogen  
• 1-6 modules  
• 20 armaturen per lijn

**Optioneel**  
• Tot 12 lijnen  
• 1A/3A/4A modules

**Toepassing**  
Grote gebouwen tot maximaal 620 armaturen met veel vermogen

**Standaard**  
• 2400 W vermogen  
• 1-12 modules  
• 20 armaturen per lijn

**Optioneel**  
• 3800 W/5000 W vermogen  
• Tot 32 lijnen  
• 1A/3A/4A/6A modules

**Toepassing**  
Grote gebouwen waar veel vermogen benodigd is

**Standaard**  
• 2500 W - 20000 W vermogen

**Optioneel**  
• Modulair opgebouwd, flexibel te configureren. Informeer naar de mogelijkheden.

**Toepassing**  
Grote gebouwen tot maximaal 1920 armaturen met veel vermogen

**Standaard**  
• 2500 W vermogen  
• 0-6 modules  
• Tot 12 onderstations  
• 20 armaturen per lijn

**Optioneel**  
• 5000 W vermogen  
• Tot 12 lijnen lokaal  
• Tot 96 lijnen totaal  
• Onderstations met 2, 4, 6 of 8 lijnen

**HBN1000**  
Afm. zie productdocumentatie

60 W / 130 W

**HBN3000**  
Afm. 660x350x230 mm (hxbxd)

500 W

**HBN4000**  
Afm. 1100x500x230 mm (hxbxd)

1500 W

**HBN5000**  
Afm. 1950x600x450 mm (hxbxd)

2400 W - 3800 W - 5000 W

**HBN6000** conventioneel  
Projectgerelateerd

5000 W - 20000 W

**HBN6000** geadresseerd  
Afm. 1850x800x600 mm (hxbxd)  
Afm. 1500x600x450 mm (hxbxd)

2500 W - 5000 W

**HBS072** 2x3A  
**HBS074** 4x3A

**HBS076** 6x3A  
**HBS078** 8x3A  
Afm. 640x505x99 mm (hxbxd)  
Afm. 115x505x99 mm (hxbxd)

## Accessoires

- HBM011** Adresmodule voor armaturen derden
- HBM021** Intelligente schakelmodule met netwachter
- HBM031** Intelligente 3 fasen netwachter
- HBM041** Conventionele 3 fasen netwachter
- HBM051** Nevenbedienpaneel met sleutelschakelaar
- HBM081** Circuit module
- HBM091** Controller voor onderstations

## Modules

- HBR012** 2 circuits van 1 A  
Max. 20 armaturen per lijn
- HBR032** 2 circuits van 3A  
Max. 20 armaturen per lijn
- HBR042** 2 circuits van 4A  
Max. 20 armaturen per lijn
- HBR062** 2 circuits van 6A  
Max. 20 armaturen per lijn

tot 12 onderstations (20 armaturen per lijn)