



# BEDIENUNG

Die Bedienung ist sehr einfach und komfortabel. Durch Ziehen an der vorderen Kugelkette wird der Behang nach oben, durch Ziehen an der hinteren Kette wird der Behang nach unten bewegt.

**!** **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass der Behang fensterseitig abrollt.



## Abrissglied



Produkt gemäß Europäischer Norm EN 13120 kindersicher.

**!** **NUR BEI KETTENZUG MÖGLICH**

## Pflege

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung einfach feucht bzw. mit warmer Feinwaschmittellauge abwischen oder abbürsten lt. LEHA-Rollo-Kollektion.

# 5 JAHRE GARANTIE

LEHA Rollos sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Rollo den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter [www.leha.at](http://www.leha.at)



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

# ROLLO

MIRO-KK  
MIRO-EL




RO-AT76-2305

# MONTAGE

## Universalträger für Wand- und Deckenmontage


Befestigen Sie zuerst den Träger für die Antriebsseite (mit Kette). Den richtigen Abstand für den gegenüberliegenden Träger ermitteln Sie anhand der Rollobreite.

## Einhängen des Rollos




1

Getriebe in Träger einhängen.




2

Gegenlager gedrückt positionieren.



3

Gegenlager loslassen, muss einrasten.



4

## Was tun Sie, wenn ...

... sich das Rollo schief aufwickelt?

Überprüfen Sie, ob das Rollo in der Waage ist und korrigieren Sie gegebenenfalls die Trägerposition.

... das Rollo klemmt?

Überprüfen Sie, ob die Welle ausreichend Spiel zwischen den Trägern hat.

# SONDERAUSSTATTUNG


## Klemmklebträger

Geeignet für Fenster oder Türen.



## Auskragendes Fallrohr mit Haken

Ideal für Kippfenster.



## Seilabspannung

