

VARIANTEN



Abb.: CLOU in Karniese



Abb.: CLOU in Aluschiene



Abb.: CLOU in Innenlauf

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Paneelwägen „CLOU“ sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jeder Paneelwagen „CLOU“ den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Wir wünschen Ihnen viel Freude.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

www.leha.at

Montage- & Bedienungsanleitung

PANEELWAGEN

CLOU



HINWEIS

Gleiter für 6 mm Lauföffnung

Passend für

- Innenlauf-Rundstangen interstil
- Aluschiene Modell 466 Zenit, 455 Top, 412 Uno
- Flächenvorhangschiene Ambiente



Gleiter für 4 mm Lauföffnung


Passend für

- Karniesen (auch mit Liftschleuse)
- Aluschiene Modell 417 Basic, 642 Projekt




MONTAGE


Anbringen der Gleiter



Passenden Gleiter auf den Paneelwagen aufstecken.



Gleiter leicht nach vorne kippen.



Die Fuge des Gleiters nach hinten drücken, bis sie in die Lippe des Paneelwagens einrastet.



Die Fuge muss vollständig in die Lippe des Paneelwagens geclipst sein.



ACHTUNG:

Um ein leichtes Laufen der Paneelwägen zu gewährleisten, dürfen Schleuderstäbe nicht an der Rückseite des CLOU-Paneelwagens angebracht werden.

Einhängen des Paneelwagens

Gleiter mit leichter Kippbewegung von vorne nach hinten in den Lauf der Schiene einhängen.



Aushängen des Paneelwagens

Paneel leicht nach unten ziehen (1) und anschließend den Paneelwagen nach vorne aus dem Lauf hängen (2).

