

DE Pflegeanleitung

Bei normaler Verschmutzung einfach feucht bzw. mit warmer Feinwaschmittellauge abwischen oder abbürsten lt. LEHA-Kollektion.

EN Maintenance instruction

In case of normal soiling, simply wipe or brush with a damp cloth using a warm delicates detergent solution according to LEHA collection.

IT Istruzioni per la manutenzione

In caso di sporco normale, è sufficiente passare un panno umido o una soluzione detergente tiepida e delicata o spazzolare secondo la collezione LEHA.

CZ Návod pro péči

Šetrná péče o materiál není nutná. Při běžném znečištění stačí jednoduše setřít na vlhko nebo jemným roztokem čistícího prostředku případně okartáčovat podle kolekce LEHA.

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Rollos sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Rollo den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

Installation and instruction manual
Istruzioni per il montaggio e l'uso
Návod na montáž a ovládání

ROLLO

DEKPRO




RO-AT82-2409


MONTAGE

1 Seitenschienen montieren


verschraubt:



geklebt:



2 Kassette aufstecken




3 Revisionsblende bündig auf Kassette schieben und festschrauben



4 Fahrweg des Behangs auf freien Lauf prüfen



Hinweis für Seilführung (optional)



Seilverspannung - Wandmontage - Standard:

- Montagehülse (2) mit geeignetem Befestigungsmittel (6) montieren. Montageposition entsprechend der Anlagenhöhe festlegen.
- Seil (7) durch Führungsbolzen (5) und Montagewürfel (1) führen.
- Führungsbolzen (5) in innenliegenden Fallstab (8) einführen.
- Uni - Stoppring (3) von unten auf das Seil (7) schieben und auf entsprechender Höhe mit M4 x 4 (4) fixieren.
- Montagewürfel auf Montagehülse schieben und mit M4 x 4 (4) fixieren.
- Seil (7) (Lieferlänge = Anlagenhöhe + 15 cm) nach Montage entsprechend einkürzen.