

Návod

00-CZ1-1906

PowerView®

Instalace opakovače 2.0



logitech



IFTTT

Control⁴

OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY
na míru

1) Zastrčte opakovač do zásuvky

LED světlo bliká oranžově, to znamená, že je opakovač připraven k připojení k síti PowerView®.

- Zajistěte, aby byla zásuvka napájena proudem.
- Chraňte opakovač před přímým slunečním zářením.

2a) Připojení opakovače k síti přes aplikaci PowerView®

- Otevřete aplikaci PowerView® a vyberte příslušenství, opakovač, a pak najít opakovač.
- Postupujte dle pokynů na obrazovce pro nastavení opakovače/opakovačů. LED světlo opakovače modře bliká pro znázornění, že je připojen k síti. Pro přiřazení LED světlu barvu definovanou uživatelem, postupujte dle pokynů v aplikaci.

2b) Připojení opakovače k síti přes ruční vysílač PowerView®

- Na ručním vysílači, se kterým byla vytvořena PowerView® síť, držte stisknuté tlačítko ■ STOP, až začnou na ručním vysílači blikat světla (cca 6 sekund).
- Držte ruční vysílač od opakovače vzdálený ne více než jeden metr a stiskněte ■ STOP.
- Opakovač třikrát modře blikne pro znázornění, že je spojen se sítí. I když přestane blikat, je přesto nadále aktivní.

