DATASHEET Blueback Paper

Omschrijving:

Blueback Paper is een semi-mat, warm-wit papier met een hoge printercompatibiliteit. Vanwege de hoge dekking, gericht op de BlueBack, is het een uitstekend medium voor billboard-toepassingen voor binnen- en buitengebruik.

Het oppervlak zorgt voor een opmerkelijke inktdekking en extreem schitterende kleuren.

Bij gebruik van dit materiaal voor billboards adviseren wij voor een optimale hechting om het bord te plakken en niet het papier.

Voor de montage is het raadzaam om de prints gedurende ongeveer 15 minuten te laten weken en daarna binnen 72 uur te verwerken. Het is niet aan te bevelen om het papier in de lijm te leggen.

In geval van overlappende hechting moeten beiden ondergronden worden voorzien van voldoende lijm om de optimale hechting te bereiken. Er moet rekening worden gehouden met een verlies van 1% in de lengte en in dwarsrichting.

De optimale waterdichtheid wordt bereikt wanneer de afdrukken een droogtijd krijgen van ongeveer 10 uur vóór verwerking.

Omdat papier een natuurlijk product is, kunnen er in het materiaal veranderingen ontstaan. De uitzetting zal degenereren tijdens het drogen.

Materiaal:	barriercoated papier, waterafstotend
Afwerking:	zijdeglanzend
Kleur:	wit
Papierwit CIE: (ISO 11475)	90
Gewicht:	115 g / m² ± 5
Dekking: (droog)	100% -1
Treksterkte	
lengte:	> 80 N / 15 mm
Natte treksterkte	
in de lengte:	> 15 N / 15 mm
Verwerkingstemperatuur:	+ 10 ° C - + 30 ° C
Lengte van de rol:	100 m

Inkt compatibiliteit:

Eco Solvent:	ja
Oplosmiddel:	ja
UV:	onbekend
Latex:	ja